

Hewlett-Packard

HP Workstation xw4600 - CMT - 1 x Core 2 Quad Q9300 / 2.5 GHz - RAM 2 GB - HDD 1 x 500 GB - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - senza grafica - Gigabit Ethernet - Vista Business / downgrade a XP Pro - Monitor : niente



Nessuna descrizione di marketing è disponibile.

Descrizione Prodotto	HP Workstation xw4600 - Core 2 Quad Q9300 2.5 GHz
Tipo	Workstation
Fattore di forma	Minitower convertibile
Dimensioni (LxPxH)	16.8 cm x 45.6 cm x 45 cm
Peso	13.6 kg
Localizzazione	Italiano / Italia
Processore	1 x Intel Core 2 Quad Q9300 / 2.5 GHz (Quad-Core)
Memoria cache	6 MB L2
Cache per processore	6 MB
RAM	2 GB (installati) / 8 GB (max) - DDR2 SDRAM - ECC - 800 MHz
Storage controller	RAID (Serial ATA-300)
Disco rigido	1 x 500 GB - standard - Serial ATA-300
Memorizzazione ottica	DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM con LightScribe Technology
Monitor	Nessuno
Controller grafico	Senza grafica
Uscita audio	Scheda audio - stereo
Networking	Scheda di rete - PCI Express x1 - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Alimentazione	120/230 V c.a. (50/60 Hz)
SO in dotazione	Microsoft Windows Vista Business / downgrade a XP Professional
Standard ambientali	Sì

Specifiche estese ▼

Generale

Tipo	Workstation
Formato del prodotto	Minitower convertibile
Dispositivi integrati	Altoparlante
Sicurezza incorporata	Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip
Larghezza	16.8 cm
Profondità	45.6 cm
Altezza	45 cm
Peso	13.6 kg
Colore	Carbonite, alloy metallic
Localizzazione	Italiano / Italia

Processore

Tipo	Intel Core 2 Quad Q9300 / 2.5 GHz
Tecnologia Multi-Core	Quad-Core
Calcolo a 64 bit	Sì
Qtà installata	1
Qtà max supportata	1

Memoria cache

Tipo	L2
Dim. installata	6 MB
Cache per processore	6 MB

Scheda madre

Tipo chipset	Intel X38 Express
Velocità bus dati	1333 MHz

RAM

Memoria installata	2 GB / 8 GB (max)
Tecnologia	DDR2 SDRAM - ECC
Velocità memoria	800 MHz
Fattore di forma	DIMM a 240 pin
Caratteristiche	Senza buffer
Caratteristiche configurazione	2 x 1 GB

Storage controller

Tipo	1 x RAID - integrato
Tipo interfaccia controller	Serial ATA-300
Qtà canali	6
Livello RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10

Memoria

Disco rigido	1 x 500 GB - standard - Serial ATA-300 - 7200 rpm - Native Command Queuing (NCQ)
--------------	--

Memorizzazione ottica

Tipo	DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - Serial ATA
Velocità di lettura	48x (CD) / 16x (DVD)
Velocità di scrittura	48x (CD) / 16x (DVD±R) / 4x (DVD-R DL) / 8x (DVD+R DL)
Velocità di riscrittura	32x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 12x (DVD-RAM)
Tecnologia etichettatura dischi	LightScribe Technology

Monitor

Tipo di monitor	Nessuno
-----------------	---------

Controller grafico

Processore grafico / fornitore	Senza grafica
--------------------------------	---------------

Uscita audio

Tipo	Scheda audio - integrato
Modalità uscita audio	Stereo
Freq. campionamento max	192 kHz
Standard di conformità	Sound Blaster, General MIDI, DirectMusic, DLS Level 1, High Definition Audio

Dispositivo di input

Tipo	Mouse, tastiera
------	-----------------

Tastiera

Nome tastiera	HP Standard Keyboard
---------------	----------------------

Mouse

Tecnologia	Laser
Interfaccia	USB
Caratteristiche	Scorrimento

Networking

Networking	Scheda di rete - PCI Express x1 - integrato
Controller Ethernet	Broadcom BCM5755
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Caratteristiche	Wake on LAN (WoL)
Standard di conformità	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, WfM 2.0

Espansione/connettività

Vani d'espansione totali (liberi)	3 (2) x accessibile frontalmente - 5.25" x 1/2H 2 (1) x interno - 3.5" x 1/3H 1 (1) x accessibile frontalmente - 3.5" x 1/3H
Slot di espansione totali (liberi)	1 (0) x processore 2 (2) x PCI Express x16 1 (1) x PCI Express x8 (modalità x4) 4 (2) x memoria - DIMM a 240 pin 1 (1) x PCI Express x1 3 (3) x PCI - lunghezza e altezza massime
Interfacce	9 x Hi-Speed USB - USB Tipo A 4 pin (2 frontali) 1 x seriale - RS-232 - D-Sub 9 pin (DB-9) 1 x parallela - IEEE 1284 (EPP/ECP) - D-Sub 25 pin (DB-25) 1 x tastiera - generica - Mini-DIN 6 pin (tipo PS/2) 1 x mouse - generica - Mini-DIN 6 pin (tipo PS/2) 1 x rete - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 1 x Audio - line-In - jack stereo da 3,5 mm 2 x Audio - line-out - jack stereo da 3,5 mm (1 frontale) 2 x microfono - input - jack stereo da 3,5 mm (1 frontale) 1 x memoria - eSATA-150 2 x display / video - DVI Analogico/Digitale (link doppio) - DVI combinato 29 pin

Miscellanea

Caratteristiche	Foro per blocco di sicurezza (blocco per cavo venduto separatamente), Password amministratore, password all'accensione, controllo I/O porta parallela, controllo I/O porta seriale, controllo porta USB, controllo boot remoto, Correzione del fattore di potenza (CFP)
Standard di conformità	ACPI 2.0, 80 PLUS

Alimentazione

Tipo di dispositivo	Alimentatore
Tensione richiesta	120/230 V c.a. (50/60 Hz)
Potenza erogata	475 Watt

Sistema operativo / Software

SO in dotazione	Microsoft Windows Vista Business / downgrade a XP Professional
-----------------	--

Standard ambientali

Certificazione EPA Energy Star	Si
--------------------------------	----

Parametri ambientali

Temperatura min esercizio	5 °C
Temperatura max esercizio	35 °C
Umidità ambiente operativo	8 - 85%

* Techdata non è responsabile di eventuali errori nelle schede prodotto.