



## Caratteristiche

**Bambi 100W - 12V**

kg. 0,570 (con cavo)

con impugnatura e vetro UV incluso

Costruzione leggera in alluminio.

Radiatore frontale per raffreddamento ottimale .

Manopola posteriore Spot/flood.

Fornito con rete di protezione.

Specchio in alluminio extra puro brillantato.

Interruttore a bordo 6A.

Finitura antigraffio.

Lampada FCR 100W 12V (3200°k)

Portalampada G 6,35.

Cavo lungo 1,50m. Sez. 2 x 1,5 mmq con XLR4.

Dimensioni compatte: h. 119mm- l. 79mm - prof.143,5mm - Impugnatura: 114mm

## Accessori

**Cod. 2901:** 110 gr. Paraluce a 4 alette

**Cod. 2902:** 90 gr. Paraluce a 4 alette con filtro dicroico e opalino

**Cod. 1705:** Attacco corto per montaggio su telecamera

**Cod. 106:** Stativo Mini Pro Alu Minipro (051N)

**Cod. C60 H1209:** Combi Pack compatto 12V 9.5Ah Ni-Mh

**Cod. C60 LG 120:** Ricarica per Combi Pack

**Cod. C60 H1208:** Cintura a batteria CINE 60 Ni MH 12V 8,5AH  
con ricarica incorporato

## Dati fotometrici

DISTANZA 2 m (LAMPADA 100W 12V 64625)	SPOT	FLOOD
valore d'illuminazione centrale LUX	1850	310
angolo al 50% del valore centrale (fascio)	22°	59°
angolo al 10% del valore centrale (campo)	43°	106°
rapporto spoot/flood	1:5,97	





## Batteria a cintura

12V 8.5Ah Ni-Mh Cod. C60 H 1208



PESO: 2,7kg  
MISURE: 60\*13\*5cm  
TEMPO DI RICARICA: 4,5h  
DURATA 12V 100W: 66min  
VITA DI SERVIZIO: >500 cycles  
VOLTAGGIO INPUT: 90-250VAC  
POTENZA: 45W

## Combi Pack

12V 9,5Ah Ni-Mh Cod. C60 H 1209



PACCO BATTERIA COMPATTA E CURVATA  
SUL FIANCO PER TRASPORTO A SPALLA

PESO: 2 kg  
MISURE: 21x14x50mm  
TEMPO DI RICARICA: 4,5h  
DURATA 12V 100W: 70min  
Con XLR4

## Ricarica Rapido

Cod. C60 LG 120



RICARICA PER COMBI PACK

