

# LACIE 324*i*



**3-YEAR**  
**GOLD**  
**PROTECTION**

**Più colori | Precisione superiore | Uniformità eccezionale**

Monitor LCD 24" P-IPS Wide Gamut

## Pannello LCD IPS Premium 10 bit


Il Monitor LCD LaCie 324i attira l'attenzione al primo sguardo. Le sue immagini incredibilmente realistiche sono sempre palpitanti e piene di vita, dovunque si guardi sullo schermo. LaCie 324i è caratterizzato da un pannello P-IPS per una presentazione uniforme senza punti scoloriti o sgradevoli distorsioni delle forme. In aggiunta, la gamma colori del LaCie 324i ha un valore impressionante, pari a 102% NTSC e 98% AdobeRGB. Con gamme così ampie, gli artisti grafici, i ritoccatore di fotografie, i correttori di pre stampa e gli editor cinematografici possono fidarsi della fedeltà dei colori del LaCie 324i, per garantire l'integrità del proprio lavoro. Inoltre, il pannello da 24 pollici del LaCie 324i, con risoluzione nativa di 1920 x 1200, permette agli utenti di visualizzare due pagine A4 o 8,5 x 11" affiancate, insieme allo spazio per barre degli strumenti e tavolozze. Il pannello IPS del LaCie 324i dispone anche di un angolo di visualizzazione di 178°, il che significa che lo schermo è visibile da assi multipli senza cambiamenti nell'immagine o perdita di uno dei suoi milioni di colori visualizzati. I clienti non perdono mai di vista il vostro lavoro più importante, non importa dove si siedono.



Editing video




Ritocco di foto



CAD



Layout



## Precisione di colore assoluta

Per sperimentare la vivacità dei colori offerta dall'ampia gamma colore, il LaCie 324i ha un rapporto di contrasto pari a 1000:1. L'alto livello dei bianchi più intensi, insieme ai neri più scuri, garantisce agli artisti digitali che il loro importante lavoro non sarà mai appiattito o perso in una colata di grigio. Inoltre, la stabilizzazione regolabile della retroilluminazione permette agli utenti di bilanciare la luminosità dello sfondo dell'immagine con l'ambiente. Gli eccezionali colori del LaCie 324i possono essere ulteriormente migliorati con lo strumento opzionale di calibrazione hardware LaCie blue eye pro. Ottimizzato per gli schermi professionali LaCie, blue eye pro Proof Edition innalza ulteriormente il livello di precisione del colore per i flussi di lavoro più esigenti di pre stampa, grafica e fotografia. Un commutatore one-touch consente agli utenti di scegliere tra le preimpostazioni di colori AdobeRGB, sRGB, Grayscale, Utente e Calibrazione.

## Modalità verticale e compatibilità VESA100

Lo schermo deve essere tanto flessibile quanto i contenuti creativi e in grado di adattarsi ai progetti. Il LaCie 324i fornisce una straordinaria flessibilità, indipendentemente dal fatto che le immagini siano orientate verticalmente o orizzontalmente. La rotazione di 90° del LaCie 324i è incredibilmente facile poiché il suo supporto multifunzione scorre senza fatica per sollevare, abbassare, oscillare, inclinare o ruotare lo schermo. In quanto compatibile VESA 100, il LaCie 324i si adatta ai supporti e bracci oscillanti dei costruttori più conosciuti.



- Pannello LCD P-IPS 10 bit per la massima uniformità
- Ampia gamma di colori, 102% NTSC, 98% AdobeRGB
- Calibrazione hardware monitor professionale
- DisplayPort, DVI-D, HDMI, Component
- Disponibile con palpebra e colorimetro blue eye

## Input multipli

Non tutti hanno la stessa scheda grafica, quindi il LaCie 324i dispone di quattro input per schermo e video. È possibile utilizzare DVI-D o DisplayPort per il collegamento del LaCie 324i a un computer e HDMI o component per le sorgenti video. Meglio ancora, con il collegamento a due sorgenti e l'abilitazione della funzionalità Picture-in-Picture è possibile per vedere i filmati in qualsiasi angolo dello schermo mentre si lavora. Oppure, è possibile visualizzare uno schermo più grande suddiviso tra due sorgenti selezionando la modalità Picture-by-Picture. L'ingresso HDMI è un'opzione eccellente per la visualizzazione di fotografie e video più nitidi ripresi da una telecamera digitale professionale. Accetta anche tutti i contenuti HDCP, permettendo di esaminare i lavori memorizzati su DVD e Blu-ray™. Oltre all'audio dal cavo HDMI, al LaCie 324i è possibile connettere cavi stereo RCA dalle sorgenti multimediali e un connettore mini-stereo da un computer. Per aggiungere maggiore valore, il LaCie 324i dispone di tre porte USB 2.0 che permettono di collegare qualsiasi dispositivo USB 2.0 come un disco rigido, una tastiera o uno strumento di calibrazione hardware. Il comodo gestore di cavi del LaCie 324i permette di mantenere ordinato e pulito il proprio spazio di lavoro.



## Caratteristiche

### Dimensioni ideali

- Ampia area di visualizzazione in diagonale pari a 24,1"
- Elevata risoluzione, pari a 1920x1200
- Rapporto immagine di 16:10
- Modalità orizzontale o verticale

### Tecnologia del pannello e gamme di colori

- Pannello P-IPS Wide gamut
- Gamme di colori pari a 102% NTSC, 98% AdobeRGB
- Correzione gamma a 10 bit per sfumature più morbide
- Stabilizzazione della retroilluminazione per qualsiasi ambiente di lavoro
- Pannello antiriflesso

### Software di calibrazione

- Calibrazione automatica dell'hardware e creazione di profili ICC
- Confronto con monitor di riferimento
- Cambio di profilo senza ripetere la calibrazione
- Test di calibrazione e rapporto approvati UGRA
- Calibrazione manuale per una regolazione più precisa

### Contenuto della confezione

- Monitor LCD LaCie 324i
- Cavo di alimentazione CA
- Cavo video DVI-D
- Cavo USB
- CD-ROM con manuale utente e profili ICC monitor
- Guida rapida all'installazione

### Accessori opzionali LaCie:

- Palpebra easyHood esclusiva per filtrare la luce ambiente
- Colorimetro LaCie blue eye
- Software LaCie blue eye pro Proof Edition





# 324<sup>i</sup>

Modello	 LaCie 324i	 LaCie 324i con LaCie easyHood e software blue eye pro PE	 LaCie 324i con LaCie easyHood, software blue eye pro PE, e colorimetro
Codici prodotto	131081	131082	131083
Tipo di pannello	P-IPS		
Area di visualizzazione diagonale	61,3 cm / 24 in.		
Area di visualizzazione (OxV)	518,4 x 324 mm		
Aspect Ratio (Rapporto larghezza/altezza)	16:10		
Risoluzione massima	1920 x 1200 / 60Hz		
Dot pitch	0,270(H) / 0,270(V)		
Correzione gamma	10 bit		
Gamma dei colori	102% NTSC, 98% AdobeRGB		
Luminosità	400 cd/m2 (valore medio tipico)		
Rapporto di contrasto	1000:1 (valore tipico)		
Tempo di risposta	6 ms (G-G medio)		
Colore	1,073 miliardi di colori (reali con dati a 10 bit)		
Ingressi video	HDMI x1; Porta Display x1; DVI-D x1; Component x1 (jack RCA femmina 3p)		
Ingresso audio	Jack RCA 2p (femmina/Ingresso audio (L,R))		
Uscite audio	Presa mini jack 2p 3,5mm (femmina/(PC IN/Speaker OUT))		
Ingresso di alimentazione	CA 100~240V / 60~50Hz +/- 3Hz		
Ingresso USB	Connettore di tipo B x 1		
Uscita USB	Connettore di tipo A (2)		
Conforme alla direttiva RoHS	Sì		
Consumo energetico	Normale, 100W (max.), Standby, meno di 2W		
Certificazioni	CB, FCC, CE, UL, CSA, ICES, GOST, ISO13406-2, WEEE		
Angoli di visualizzazione	R: 89, L: 89, U: 89, D: 89 (178°H / 178° V)		
Peso	Circa 11 kg		
Peso lordo	Circa 15 kg		
Dimensioni (LxPxA)	56.6 x 46.1 x 24.5 (+/- 0.2) cm		
Compatibilità	Mac e PC		
Garanzia	Gold Protection Plan di 3 anni		