

EOS R6

PURA VELOCITÀ. PURA MIRRORLESS.

Qualunque cosa tu voglia fotografare e qualunque tecnica decida di usare, con la fotocamera EOS R6 riscoprirai l'amore per la fotografia. Con una velocità sorprendente, elevata sensibilità in condizioni di scarsa illuminazione, stabilizzazione d'immagine a 8 stop e video 4K a 60p, ti permette di cogliere l'attimo e aggiungere una nuova dimensione al tuo storytelling visivo.



- Velocissima e silenziosa grazie all'otturatore elettronico
- La fotocamera perfetta per creare contenuti
- Qualità d'immagine all'altezza della tua creatività
- Messa a fuoco impeccabile per una nitidezza insuperabile
- Qualità d'immagine eccezionale anche ad alti ISO
- Stabilizzatore d'immagine sul sensore per foto e video a mano libera senza effetto mosso
- Mirino elettronico con aggiornamento a 120fps
- Monitor articolato per facilitare le riprese in Live View

Up to
20
Frames Per Sec

DiGiC
X

Dual Pixel CMOS AF II

Vari angle LCD

IN-BODY
IMAGE
STABILIZER

OPTICAL
IMAGE
STABILIZER

ISO
102400

GAMMA DI PRODOTTI



EOS R5



EOS R6



EOS R

EOS R5

EOS R6

EOS R

EOS Ra

EOS RP

Canon

Live for the story_

SPECIFICHE TECNICHE

EOS R6

SENSORE DI IMMAGINE

Tipo	CMOS da 35,9 x 23,9 mm
Pixel effettivi	Circa 20,1 megapixel
Pixel totali	Circa 21,4 megapixel
Rapporto dimensionale	3:2
Filtro passa-basso	Integrato/Fisso
Pulizia sensore	Sistema integrato di pulizia EOS
Tipo filtro colore	Colori primari
Sensore shift-IS	Sì, fino a 8 stop ^[1]

PROCESSORE DI IMMAGINI

Tipo	DIGIC X
------	---------

OBIETTIVO

Innesto obiettivo	RF (gli obiettivi EF e EF-S possono essere collegati mediante: adattatore EF-EOS R adattatore EF-EOS R con ghiera adattatore EF-EOS R per filtro drop-in) Gli obiettivi EF-M non sono compatibili
Lunghezza focale	Equivalente a 1 volta la lunghezza focale dell'obiettivo con obiettivi RF e EF e 1,6 volte con EF-S

MESSA A FUOCO

Tipo	Dual Pixel CMOS AF
Sistema AF/Punti	100% orizzontale e 100% verticale con Viso + Inseguimento e modalità Selezione automatica 100% orizzontale e 90% verticale con selezione manuale e modalità zona ampia ^[2]
Intervallo di funzionamento AF	EV -6,5 - 20 (a 23 °C e ISO 100) ^[3]
Modalità AF	One-Shot Servo AF AF AI Focus (in modalità A+ Scena Smart Auto)

Selezione del punto AF

Selezione automatica: Viso + inseguimento, 1053 aree AF disponibili con la selezione automatica
Selezione manuale: AF a 1 punto (è possibile cambiare le dimensioni del riquadro AF) 6072 (foto)/(4968) posizioni AF filmato disponibili
Selezione manuale: espansione del punto AF a 4 punti (su, giù, sinistra, destra)
Selezione manuale: espansione del punto AF ai punti circostanti
Selezione manuale: zona AF (tutti i punti AF divisi in 9 aree di messa a fuoco)
Selezione manuale: ampia zona AF (verticale)
Selezione manuale: ampia zona AF (orizzontale)

Blocco AF

Blocco quando si preme il pulsante di scatto a metà o si preme AF-ON in modalità AF One-Shot. Uso del pulsante personalizzato impostato su stop AF in AI Servo

Raggio ausiliario AF

Emesso dal LED integrato o Speedlite opzionale dedicato (flash)

Messa a fuoco manuale

Selezionata sull'obiettivo

CONTROLLO ESPOSIZIONE

Modalità di misurazione	Misurazione in tempo reale a 384 zone con sensore immagine. (1) Misurazione valutativa (collegata a tutti i punti AF) (2) Lettura parziale al centro (ca. 5,8% del mirino, al centro) (3) Misurazione spot: misurazione spot al centro (circa 2,9% del mirino, al centro) Misurazione spot collegata al punto AF non disponibile (4) Misurazione media pesata al centro
Intervallo di misurazione	EV -3 - 20 (a 23 °C, ISO 100, con misurazione valutativa)
Blocco AE	Auto: il blocco AE si attiva una volta ottenuta la messa a fuoco Manuale: tramite pulsante di blocco AE in modalità P, Av, Fv, Tv e M
Compensazione esposizione	+/- 3 EV, in incrementi di 1/2 o 1/3 di stop (combinabile con AEB) +/- 3 EV in incrementi di 1/3 o 1/2 di stop
AEB	
Scatto anti-flicker	Sì. Flicker rilevato a una frequenza pari a 100 Hz o 120 Hz. La velocità massima dello scatto continuo può diminuire.
Sensibilità ISO ^[4]	Auto 100-102400 (con incrementi di 1/3 di stop o di 1 stop) La gamma ISO può essere estesa fino a L: 50, H: 204800

OTTURATORE

Tipo	Otturatore con piano focale controllato elettronicamente e funzione Otturatore elettronico sul sensore
Velocità	30 - 1/8.000 sec (incrementi di 1/2 o 1/3 di stop), Posa/Bulb (gamma di velocità dell'otturatore completa. La disponibilità varia in base alle modalità di scatto)
Scatto otturatore	Scatto elettromagnetico a sfioramento

BILANCIAMENTO DEL BIANCO

Tipo	Bilanciamento del bianco automatico con sensore immagine
Impostazioni	AWB (priorità ambiente/priorità bianco), Luce diurna, Ombra, Nuvoloso, Tungsteno, Fluorescente, Flash, Personalizzato, Temperatura colore Compensazione bilanciamento del bianco: 1. Blu/Ambra +/-10 2. Magenta/Verde +/-10
Bilanciamento del bianco personalizzato	Sì, è possibile registrare 1 impostazione
Bracketing del bilanciamento del bianco	+/- 3 livelli in incrementi singoli 2, 3, 5 o 7 immagini per scatto Viraggi Blu/Ambra o Magenta/Verde selezionabili

MIRINO

Tipo	EVF OLED a colori da 0,5"
Conteggio punti	3,69 milioni di punti
Copertura (verticale/orizzontale)	Circa 100%
Ingrandimento	Circa 0,76x ^[5]
Campo visivo	Circa 23mm (dal centro dell'oculare)
Correzione diottrie	Da -4 a +2 m-1 (diottrie)
Informazioni sul mirino	Velocità otturatore, Apertura, velocità ISO, Informazioni sui punti AF, Indicatore del livello di esposizione, Numero di esposizioni rimanenti, Compensazione dell'esposizione, Livello di carica della batteria, Otturatore elettronico, Riprese HDR, Priorità tonalità chiare, Scatto con esposizione multipla, Modalità di scatto con l'autoscatto, Velocità di scatto massima, Metodo AF, Simulazione esposizione, Modalità drive, AEB, Modalità misurazione, FEB, Scatto anti-flicker, Ritaglio foto/video, Modalità di scatto, Rapporto dimensionale, Icone delle scene, Auto Lighting Optimizer (Ottimizzazione automatica della luce), Stile foto blocco AE, Flash pronto, Bilanciamento del bianco, Blocco FE, Qualità dell'immagine, Sincronizzazione ad alta velocità, Funzione Bluetooth, Accensione/spengimento Wi-Fi, Istogramma, Livella elettronica, Scala delle distanze di messa a fuoco nella messa a fuoco manuale, Sistema IS, Livello audio - Manuale (video), tempo di registrazione rimanente (video), Livello cuffia (video), Risoluzione di registrazione video, frame rate e compressione (video), Indicatore Rec (video)

Anteprima profondità di campo
Otturatore dell'oculare

MONITOR LCD

Tipo	Clear View LCD II da 7,5 cm (3,0") circa 1,62 milioni di punti
Copertura	Circa 100%
Angolo di visualizzazione orizzontale/verticale	Circa 170° in verticale e orizzontale
Rivestimento	Antisbavature.
Regolazione luminosità	Manuale: regolabile su sette livelli Regolazione tonalità colore: 4 impostazioni
Operazioni tramite touch screen	Metodo capacitivo con funzioni del menu, impostazioni di controllo rapido, operazioni di riproduzione e display ingrandito. Selezione del punto AF in foto e filmati, scatto a tocco possibile nella ripresa di foto.

Opzioni di visualizzazione

- (1) Impostazioni di base della fotocamera
- (2) Impostazioni avanzate della fotocamera
- (3) Impostazioni della fotocamera più istogramma e display a due livelli
- (4) Nessuna informazione
- (5) Schermo controllo rapido



SPECIFICHE TECNICHE

EOS R6

FLASH

Modalità

Sincronizzazione X

Compensazione esposizione
Flash

Bracketing dell'esposizione del
flash

Blocco dell'esposizione del flash

Sincronizzazione sulla seconda
tendina

Attacco a slitta/Terminale PC

Compatibilità con flash esterno

Controllo flash esterno

SCATTO

Modalità

Stile foto

Spazio colore

Elaborazione immagine

Modalità drive

Scatto continuo

Timer intervallo

TIPO DI FILE - IMMAGINI

Tipo foto

Registrazione simultanea RAW +
JPEG/HEIF

Dimensioni immagine

Cartelle

Numerazione file

Autoflash E-TTL II, misurazione manuale

Otturatore meccanico 1/200 sec/prima tendina
elettronica 1/250 sec

+/- 3 EV in incrementi di 1/3 o 1/2 stop con flash Speedlite
serie EX

Sì, con flash esterno compatibile

Sì

Sì mediante Speedlite

Sì/No

E-TTL II con Speedlite serie EX, supporto multi-flash wireless
tramite schermata del menu della fotocamera

Foto: Scene Intelligent Auto, AE con priorità flessibile,
Programma AE, AE priorità otturatore, AE priorità apertura,
Manuale, Posa/Bulb e Personalizzata (x3)
Filmato: Esposizione automatica, Esposizione manuale

Automatico, Standard, Ritratto, Paesaggio, Dettaglio fine,
Neutro, Immag. fedele, Monocromo, Definito dall'utente
(3 impostazioni)

sRGB e Adobe RGB

Priorità tonalità chiare (2 impostazioni)

Auto Lighting Optimizer (Ottimizzazione automatica della
luce, 3 impostazioni)

Riduzione disturbo lunghe esposizioni

Nitidezza

Riduzione disturbi alta sensibilità ISO (4 impostazioni) (foto
e filmati)

Correzione ottica dell'obiettivo

- Correzione dell'illuminazione periferica, correzione
dell'aberrazione cromatica, correzione della distorsione (durante/
dopo la ripresa di foto, solo durante la registrazione video)

Correzione diffrazione,

Digital Lens Optimizer (solo durante/dopo l'acquisizione di foto)

Ridimensionamento a M, S1, S2

Ritaglio di immagini (JPEG/HEIF)

- Formati 3:2, 4:3, 16:9, 1:1

- Commutazione tra orientamento del ritaglio verticale e
orizzontale

- Raddrizzamento immagine

- Possibilità di spostare il riquadro di ritaglio via touch screen

Elaborazione di immagini RAW

Esposizione multipla

HDR

Conversione da HEIF a JPEG

Singolo, Continuo H+, Continuo H, Continuo L, Autoscatto
(2 sec + telecomando, 10 sec + telecomando)

Massimo Circa 12 fps con Otturatore meccanico, velocità
mantenuta per immagini 1000+ JPEG o 240 RAW ^[6] ^[7]

Massimo Circa 20 fps. con Otturatore elettronico

Incorporato

JPEG: 2 opzioni di compressione

RAW: RAW, C-RAW a 14 bit (14 bit con Otturatore
meccanico e Prima tendina elettronica, conversione A/D
a 12 bit con Otturatore elettronico, RAW originale Canon,
terza edizione)

HEIF: HEIF a 10 bit disponibili in Riprese HDR con [HDR PQ]
impostato su [Enable/Abilita]

Conforme a Exif 2.31 e sistema Design rule for Camera File 2.0
Compatibile con Digital Print Order Format [DPOF]
versione 1.1

Sì, consentita qualsiasi combinazione RAW + JPEG o RAW
+ HEIF

JPEG/HEIF

Formato 3:2 (L, RAW, C-RAW) 5472 x 3648, (M) 3648 x 2432,
(S1) 2736 x 1824, (S2) 2400 x 1600

1,6x (ritaglio) (L) 3408 x 2272, (S2) 2400 x 1600

Formato 4:3 (L) 7280 x 5464, (M) 5152 x 3872, (S1)

3712 x 2784, (S2) 2112 x 1600

Formato 16:9 (L) 5472 x 3072, (M) 3648 x 2048, (S1)

2736 x 1536, (S2) 2400 x 1344

Formato 1:1 (L) 3648 x 3648, (M) 2432 x 2432, (S1)

1824 x 1824, (S2) 1600 x 1600

Creazione, denominazione e selezione manuale di nuove
cartelle

(1) Numerazione consecutiva

(2) Ripristino automatico

(3) Ripristino manuale

Denominazione file

EOS MOVIE

Tipo filmato

Dimensioni filmato

Campionamento colore

Registrazione interna

Canon Log

Lunghezza filmato

Filmato con frame rate elevato

Estrazione fotogramma

Bitrate/Mbps

Microfono

Display HDMI

Uscita HDMI

Messa a fuoco

ISO

ALTRE FUNZIONI

Funzioni personalizzate

Tag metadati

Pannello LCD/Illuminazione

Resistenza ad acqua/polvere

Promemoria vocale

Sensore con orientamento
intelligente

Zoom di riproduzione

2 preimpostazioni utente

Video MP4: 4K UHD, Full HD (16:9) ^[8] ^[9]

4K UHD (16:9) 3840 x 2160 (59,94, 50, 29,97, 25, 23,98 fps)
inter frame (IPB)

Time-lapse 4K UHD (16:9) 3840 x 2160 (29,97, 25 fps) intra
frame (All-I)

Full HD (16:9) 1920 x 1080 (119,88, 100, 59,94, 50, 29,97, 25,
23,98 fps) inter frame (IPB) ^[10]

Full HD (16:9) 1920 x 1080 (29,97, 25 fps) light inter frame,
(IPB light)

Time-lapse Full HD (16:9) 1920 x 1080 (29,97, 25 fps) intra
frame (All-I)

Full HD HDR (16:9) 1920 x 1080 (29,97, 25 fps) intra frame
(All-I)

4K/Full HD - YCbCr4:2:0 8 bit o YCbCr4:2:2 10 bit

Sì, Canon Log 1

Durata massima 29 min 59 sec (esclusi filmati con frame
rate elevato). Nessun limite 4 GB con scheda exFAT SD
formattata.

Full HD a 100 fps o 119,9 fps ^[11]

Registrato come filmato in slow motion a 1/4 della
velocità

Registrazione di una singola scena max 7 min 29 sec.

Estrazione fotogramma immagine fissa JPEG/HEIF da
8.3 megapixel da filmato 4K UHD (HEIF possibile solo
quando è impostato HDR PQ)

Canon Log disattivo MP4 H.264

4K (59,94p/50,00p): IPB circa 230 Mbps

4K (29,97p/25,00p/23,98p): IPB circa 120 Mbps

Time-lapse 4K (29,97, 25 fps): All-I circa 470 Mbps

Full HD (119,88p/100,00p): IPB circa 120 Mbps ^[10]

Full HD (59,94p/50,00p): IPB circa 60 Mbps

Full HD (29,94p/25,00p/23,93p): IPB circa 30 Mbps

Full HD (29,94p/25,00p): IPB Lite circa 12 Mbps

Time-lapse Full HD (29,97, 25 fps) All-I circa 90 Mbps

Filmati Full HDR (29,97, 25 fps) IPB circa 30 Mbps

Canon Log MP4 H.265/HDR PQ: attivato

4K (59,94p/50,00p): IPB circa 340 Mbps

4K (29,97p/25,00p/23,98p): IPB circa 170 Mbps

Time-lapse 4K (29,97, 25 fps): All-I circa 470 Mbps

Full HD (119,88p/100,00p): IPB circa 180 Mbps ^[10]

Full HD (59,94p/50,00p): IPB circa 90 Mbps

Full HD (29,94p/25,00p/23,93p): IPB circa 45 Mbps

Full HD (29,94p/25,00p): IPB Lite circa 28 Mbps

Time-lapse Full HD (29,97, 25 fps) All-I circa 135 Mbps

Microfono stereo integrato (48 Khz, 16 bit x 2 canali)

Trasmissione output solo a monitor esterno (trasmissione
output di immagini e informazioni di scatto, immagini
registrate sulla scheda di memoria)

Trasmissione output a schermo fotocamera e monitor
esterno (nessuna registrazione sulla scheda di memoria, lo
schermo della fotocamera mostra immagini con

informazioni di scatto)

4K (UHD) 59,94p/29,97p/23,98p,

Full HD 59,94p/59,94i, 50,00p/50,00i

480p 59,94p

576p 50p

YCbCr 4:2:2 non compresso, 8 bit o 10 bit, possibilità uscita
audio HDMI

Dual Pixel CMOS AF con rilevamento del viso e degli occhi
e tracking AF per i soggetti animali, AF Servo filmato

Messa a fuoco manuale (Peaking e Focus Guide
disponibili)

Automatico: 100-6400, H: 204800

Manuale: 100-25600, H: 204800

21 funzioni personalizzate

Informazioni copyright utente (impostabili sulla
fotocamera)

Classificazione delle immagini (0-5 stelle)

Dati IPTC (registrati con EOS Utility)

Trasferimento delle immagini con didascalia (didascalia
registrata con EOS Utility)

No/No

Sì ^[11]

No

Sì

1,5x - 10x in 15 incrementi



Live for the story_

SPECIFICHE TECNICHE

EOS R6

Formati di visualizzazione

- (1) Immagine singola
- (2) Immagine singola con informazioni (2 livelli)
Base - Informazioni di scatto (tempo di esposizione, apertura, ISO e qualità dell'immagine)
Dettagliate - Informazioni di scatto (tempo di esposizione, apertura, ISO, misurazione, qualità dell'immagine e dimensioni file), info obiettivo, luminosità e istogramma RGB, bilanciamento del bianco, stile foto, spazio colore e riduzione del disturbo, correzione ottica obiettivo, informazioni GPS, informazioni IPTC
- (3) Indice 4 immagini
- (4) Indice 9 immagini
- (5) Indice 36 immagini
- (6) Indice 100 immagini
- (7) Visualizzazione degli scormenti (1, 10 o 100 immagini, Data, Cartella, Filmati, Foto, Immagini protette, Classificazione)
- (8) Modifica filmato
- (9) Elaborazione di immagini RAW
- (10) Classificazione

Presentazione

Selezione delle immagini: Tutte, per Data, per Cartella, Filmati, Fermi immagine, Immagini protette o per Classificazione
Tempo di riproduzione: 1/2/3/5/10 o 20 secondi
Ripeti: On/Off

Istogramma

Luminosità: Sì
RGB: Sì

Avviso sovraesposizione Cancellazione immagine

Immagine singola, seleziona intervallo, immagini selezionate, cartella, scheda

Protezione delle immagini dall'eliminazione

Protezione dall'eliminazione di singola immagine, cartella o scheda tutte le immagini trovate (solo durante la ricerca di immagini)

Autoscatto

Categorie di menu

- (1) Scatto
- (2) Menu AF
- (3) Menu riproduzione
- (4) Rete
- (5) Impostazione
- (6) Menu Funzioni personalizzate
- (7) My menu

Lingue menu

29 lingue
Inglese, tedesco, francese, olandese, danese, portoghese, finlandese, italiano, norvegese, svedese, spagnolo, greco, russo, polacco, ceco, ungherese, vietnamita, hindi, rumeno, ucraino, turco, arabo, italiano, cinese semplificato, cinese tradizionale, coreano, malese, indonesiano e giapponese

Aggiornamento firmware

Aggiornamento possibile da parte dell'utente (fotocamera, obiettivo, Speedlite esterno, telecomando BLE, adattatore per obiettivo)

INTERFACCIA

Computer

Wi-Fi

Connettore SuperSpeed USB 3.1 Gen 2 USB C
LAN wireless (IEEE802.11a/b/g/n) (2.4 GHz) ^[13] con supporto Bluetooth 4.2. Caratteristiche supportate - EOS Utility, Smartphone, Caricamento su image.canon, Stampa wireless
Uscita micro HDMI (Tipo D), microfono esterno (mini jack stereo), jack cuffie (jack mini stereo), terminale di tipo E3 (terminale del telecomando)

STAMPA DIRETTA PictBridge

Non supportata

SUPPORTO DI MEMORIZZAZIONE Tipo

2x SD/SDHC/SDXC e UHS-II

SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI PC e Macintosh

Windows 8.1 e Windows 10 (modalità tablet non supportata)
MacOS v10.12, 10.13, 10.14, 10.15

SOFTWARE

Elaborazione immagine

Digital Photo Professional 4.12.4 o successiva, applicazione mobile Digital Photo Professional Express (solo per iPad) (elaborazione immagine RAW)

Altro

EOS Utility 3.12.3 o successiva (incl. acquisizione in remoto), Picture Style Editor, Strumento di registrazione obiettivo EOS, Strumento di registrazione servizio Web EOS, app Canon Camera Connect, app Mobile File Transfer e image.canon (iOS/Android)

FONTE DI ALIMENTAZIONE

Batterie

Durata batteria

Batteria al litio ricaricabile LP-E6NH (in dotazione)/LP-E6N con LCD circa 510 scatti (a 23 °C) ^[12]
con LCD circa 510 (a 0 °C)
Con mirino circa 380 scatti (a 23 °C) ^[12]
Con mirino circa 380 (a 0 °C)

Indicatore batteria

Risparmio energetico

6 livelli + percentuale
Spegnimento automatico dopo 30 secondi, 1, 3, 5, 10 o 30 min.

Alimentatore e carica batterie

Caricabatterie LC-E6E (in dotazione), adattatore CA AC-E6N e accoppiatore DC DR-E6, kit adattatore CA ACK-E6N/ACK-E6, caricabatterie da auto CBC-E6, adattatore USB PD-E1

SPECIFICHE FISICHE

Struttura corpo fotocamera

Ambiente operativo

Dimensioni (L x A x P)

Peso (solo corpo)

Telaio in lega di magnesio, pannelli esterni in resina in polycarbonato con fibra di vetro
1 - 40 °C; umidità: 85% o meno
138,4 × 97,5 × 88,4 mm
Circa 598 g (680 g con scheda e batteria)

ACCESSORI

Trasmettitore file wireless

Obiettivi

Adattatore obiettivi

N/D

Tutti gli obiettivi RF (EF e EF-S con adattatore per obiettivo)
Adattatore EF-EOS R
Adattatore EF-EOS R con ghiera
Adattatore EF-EOS R con filtri drop-in

Flash

Canon Speedlite (EL-100, 90EX, 220EX, 270EX, 270EX II, 320EX, 380EX, 420EX, 430EX, 430EX II, 430EX III-RT, 470EX-AI, 550EX, 580EX, 580EX II, 600EX, 600EX-RT, 600EX-II-RT, Flash macro ad anello MR-14EX, Flash macro ad anello MR-14EX II, Flash macro a doppia torcia MT-24EX, Flash macro a doppia torcia MT-26EX, Trasmettitore Speedlite ST-E2, Trasmettitore Speedlite ST-E3-RT)

Telecomando/interruttore per scatto remoto

Telecomando con presa di tipo E3 e Speedlite 600EX RT, Comando a distanza a infrarossi RC-6, telecomando wireless BR-E1

Altro

Impugnatura porta batteria BG-R10, ricevitore GPS GP-E2 (bussola digitale non supportata), microfono stereo DM-E1/DM-E100

Tutti i dati sono basati sui metodi di valutazione standard di Canon, salvo diversamente indicato. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.

Note a piè pagina:-

- ^[1] 8 stop basati su test CIPA standard con RF 24 - 105mm F4 L IS USM a una lunghezza focale di 105mm.
- ^[2] L'area AF disponibile varia a seconda del tipo di obiettivo utilizzato
- ^[3] AF in condizioni di scarsa illuminazione disponibile con un obiettivo F1.2, punto AF centrale, AF One-Shot a 23 °C/73 °F, ISO 100), esclusi gli obiettivi RF con rivestimento Defocus Smoothing (DS)
- ^[4] Indice di esposizione consigliato
- ^[5] Con obiettivo da 50mm a infinito, -1 m-1 diottrie
- ^[6] I fotogrammi al secondo massimi variano a seconda del tipo di batteria, dell'attivazione del Wi-Fi, della temperatura di funzionamento dell'obiettivo e delle dimensioni file. Il numero di scatti possibili e la velocità di scatto massima variano a seconda delle condizioni di scatto (incluso [1,6x (ritaglio)]), formato, soggetto, marca della scheda di memoria, velocità ISO, Stile foto e Funzione personalizzata). Le velocità effettive sono basate su test con le seguenti impostazioni: Velocità otturatore: 1/1000 sec. o più elevata, Apertura massima, Flash non utilizzato, Riduzione flicker non utilizzata, Batteria completamente carica LP-6NH, Temperatura ambiente (23 °C/73 °F). Impugnatura porta batteria non utilizzata, Impostazioni Wi-Fi OFF.
- ^[7] Il frame rate massimo per foto varia a seconda degli obiettivi e dell'apertura
- ^[8] 4K UHD prevede una copertura del 94% in orizzontale dell'inquadratura, Full HD il 100%, la modalità ritaglio filmato 4K il 62% in orizzontale dell'inquadratura
- ^[9] Se la temperatura interna delle fotocamere diventa troppo elevata, viene ridotto il tempo massimo di registrazione
- ^[10] La modalità Filmato con frame rate elevato non prevede la registrazione audio
- ^[11] Sebbene la struttura della fotocamera sia resistente all'acqua e alla polvere, questa non impedisce completamente la penetrazione di polvere e gocce d'acqua nel dispositivo.
- ^[12] Basato su test CIPA standard con batterie in dotazione con la fotocamera, salvo diversamente indicato. In modalità risparmio energia
- ^[13] L'uso del Wi-Fi potrebbe essere limitato in alcuni paesi o aree geografiche



Canon Italia Spa

Strada Padana Superiore, 2/B
20063 Cernusco sul Naviglio MI
Tel 02 82481
Fax 02 82484600
Pronto Canon 848800519
canon.it

Canon (Svizzera) SA

Richtstrasse 9
CH-8304 Wallisellen
Tel. +41 (0)22 567 58 58
canon.ch

Canon Inc.

canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Italian edition
Canon Europa NV 2020

PURA VELOCITÀ. PURA MIRRORLESS.

EOS R6

Qualunque cosa tu voglia fotografare e qualunque tecnica decida di usare, con la fotocamera EOS R6 riscoprirai l'amore per la fotografia. Con una velocità sorprendente, elevata sensibilità per condizioni di scarsa illuminazione, stabilizzazione d'immagine a 8 stop e video 4K a 60p, ti permette di cogliere l'attimo e aggiungere una nuova dimensione al tuo storytelling visivo.

Data di inizio vendita: Fine Agosto 2020



DETTAGLI DEL PRODOTTO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
EOS R6	4082C003AA	4549292157260
EOS R6 + RF24-105mm F4-7.1 IS STM	4082C023AA	4549292157529

ACCESSORI OPZIONALI:

Nome dell'accessorio	Codice Mercury	Codice EAN
Alimentazione		
[NOVITÀ] Batteria LP-E6NH	4132C002AA	4549292157239
Carica batterie LC-E6E	3349B001AA	4960999627502
Batteria LP-E6N	9486B002AB	4549292008302
Adattatore CA AC-E6N	1425C003AA	4549292065619
Accoppiatore DC DR-E6	3352B001AA	4960999627601
Adattatore USB PD-E1	3250C003AA	4549292125412
Cavi		
Cavo di interfaccia IFC-100U	3224C001AA	4549292124200
Cavo di interfaccia IFC-400U	3225C001AA	4549292124224
Varie		
[NOVITÀ] Battery Grip BG-R10	4365C001AA	4549292162813
Ricevitore GPS GP-E2	6363B001AA	4960999848358
Microfono stereo direzionale DM-E1	1429C001AA	4549292065732
Microfono stereo DM-E100	4474C001AA	4549292164992
Panno protettivo imbottito PC-E1	1883C001AA	4549292083392
Panno di protezione PC-E2	2394C001AA	4549292099706

Canon

Live for the story_

PURA VELOCITÀ. PURA MIRRORLESS.

EOS R6

Qualunque cosa tu voglia fotografare e qualunque tecnica decida di usare, con la fotocamera EOS R6 riscoprirai l'amore per la fotografia. Con una velocità sorprendente, elevata sensibilità per condizioni di scarsa illuminazione, stabilizzazione d'immagine a 8 stop e video 4K a 60p, ti permette di cogliere l'attimo e aggiungere una nuova dimensione al tuo storytelling visivo.



ACCESSORI OPZIONALI:

Nome dell'accessorio	Codice Mercury	Codice EAN
Obiettivi		
[NOVITÀ] RF 600mm F11 IS STM	3986C005AA	4549292162042
[NOVITÀ] RF 800mm F11 IS STM	3987C005AA	4549292162059
[NOVITÀ] RF 100-500mm F4.5-7.1L IS USM	4112C005AA	4549292168037
[NOVITÀ] EXTENDER RF 1.4X	4113C005AA	4549292168044
[NOVITÀ] EXTENDER RF 2X	4114C005AA	4549292168051
[NOVITÀ] RF 85mm F2 MACRO IS STM	4234C005AA	4549292168068
RF 24-240mm F4-6.3 IS USM	3684C005AA	4549292151411
RF 35mm F1.8 MACRO IS STM	2973C005AA	4549292115727
RF 85mm F1.2L USM DS	3450C005AA	4549292159608
RF 24-105mm F4L IS USM	2963C005AA	4549292115611
RF 24-70mm F2.8L IS USM	3680C005AA	4549292148381
RF 24-105mm F4-7.1 IS STM	4111C005AA	4549292167498
RF 85mm F1.2L USM	3447C005AA	4549292146691
RF 15-35mm F2.8L IS USM	3682C005AA	4549292152272
RF 70-200mm F2.8L IS USM	3792C005AA	4549292156263
RF 28-70mm F2L USM	2965C005AA	4549292115642
RF 50mm F1.2L USM	2959C005AA	4549292115581

Canon

Live for the story_

PURA VELOCITÀ. PURA MIRRORLESS.

EOS R6

Qualunque cosa tu voglia fotografare e qualunque tecnica decida di usare, con la fotocamera EOS R6 riscoprirai l'amore per la fotografia. Con una velocità sorprendente, elevata sensibilità per condizioni di scarsa illuminazione, stabilizzazione d'immagine a 8 stop e video 4K a 60p, ti permette di cogliere l'attimo e aggiungere una nuova dimensione al tuo storytelling visivo.



ACCESSORI OPZIONALI:

Nome dell'accessorio	Codice Mercury	Codice EAN
Adattatore		
Adattatore EF-EOS R	2971C005AA	4549292115703
Adattatore EF-EOS R CON GHIERA	2972C005AA	4549292115710
Adattatore EF-EOS R filtri drop-in con filtro ND variabile	3443C005AA	4549292141610
Adattatore EF-EOS R filtri drop-in con filtro polarizzatore circolare	3442C005AA	4549292141603
Accessori per il flash		
Telecomando wireless BR-E1	2140C001AA	4549292087864
Interruttore per scatto a distanza RS-60E3	2469A002AA	4960999581354
Interruttore remoto RS-80N3	2476A001AA	4960999581576
Telecomando con timer TC-80N3	2477A004AA	4960999581569
Speedlite 430EX III-RT	0585C003AA	4549292038262
Speedlite 600EX II-RT EU8	1177C003AA	4549292059441
Speedlite 600EX II-RT EU16	1177C006AA	8714574643281
Trasmettitore Speedlite ST-E3-RT	5743B003AB	4960999810232

Canon

Live for the story_

PURA VELOCITÀ. PURA MIRRORLESS.

EOS R6

Qualunque cosa tu voglia fotografare e qualunque tecnica decida di usare, con la fotocamera EOS R6 riscoprirai l'amore per la fotografia. Con una velocità sorprendente, elevata sensibilità per condizioni di scarsa illuminazione, stabilizzazione d'immagine a 8 stop e video 4K a 60p, ti permette di cogliere l'attimo e aggiungere una nuova dimensione al tuo storytelling visivo.



MISURE/INFORMAZIONI LOGISTICHE:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Tipo confezione	Descrizione confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza (cm)	Peso lordo (kg)	Peso netto (kg)
EOS R6	4082C003AA	EA	Unità	1	28,2	22,5	15,1	1,456	0,892
		CT	Cartone	6	47,7	47,1	31,4	10,07	8,74
		EP	Euro pallet	36	120	80	109,2	70,4	55,4
			Strati per pallet	3					
			Confezioni per strato	2					
			Prodotti per strato	12					
EOS R6 + RF 24-105mm F4-7.1 IS STM	4082C023AA	EA	Unità	1	28,2	22,5	18,8	1,971	1,324
		CT	Cartone	6	58,6	24,4	32,2	12,67	11,83
		EP	Euro pallet	108	120	80	111,6	238	223
			Strati per pallet	3					
			Confezioni per strato	6					
			Prodotti per strato	36					

Contenuto della confezione

EOS R6

- Corpo EOS R6
- Tappo per fotocamera R-F-5
- Cinghia ER-EOS R6
- Carica batterie LC-E6E
- LP-E6NH
- Tappo batteria
- Cavo CA (EU/UK)

EOS R6 + RF 24-105mm F4-7.1 IS STM

- Corpo EOS R6
- Tappo per fotocamera R-F-5
- Cinghia ER-EOS R6
- Carica batterie LC-E6E
- LP-E6NH
- Tappo batteria
- Cavo CA (EU/UK)
- RF 24-105mm F4-7.1 IS STM
- Tappo posteriore E-67II
- Tappo antipolvere RF
- Kit manuale dell'utente (EU)

Live for the story_