



> [Fotocamere e Videocamere](#) > [Videocamere Digitali](#)

## Videocamera professionale 4K HC-X1500E

SEZIONE DEL SENSORE	Sensore di immagine	Sensore MOS BSI tipo 1/2,5 (pollici)	
	Pixel effettivi	8,29 Megapixel	
SEZIONE OBIETTIVO	Valore F	F1.8 - 4	
	Zoom ottico	24x	
	Lunghezza focale	4,12 - 98,9 mm	
	Equivalente di una videocamera da 35 mm	25,0 - 600,0 mm	
	Diametro del filtro	62 mm	
	Marchio dell'obiettivo	Obiettivo Leica Dicomar	
SEZIONE VIDEOCAMERA	illuminazione minima	1,5 lx (F1.8, super guadagno +, 1/30)	
	Messa a fuoco	Automatico / Manuale	
	Zoom	Intelligent Zoom DISATTIVATO	24x
		Intelligent Zoom ATTIVATO	Max 48x (UHD 32x)
		Zoom digitale	2x / 5x / 10x
	Velocità otturatore	Modalità a 59,94 Hz	59,94i/59,94p: 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1.500, 1/2.000, 1/3.000, 1/4.000, 1/8.000 sec 29,97p: 1/30, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1.000, 1/1.500, 1/2.000, 1/3.000, 1/4.000, 1/8.000 sec 23,98p: 1/24, 1/48, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1.000, 1/1.500, 1/2.000, 1/3.000, 1/4.000, 1/8.000 sec
		Modalità a 50 Hz	50i/50p: 1/50, 1/60, 1/100, 1/125, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1.000, 1/1.500, 1/2.000, 1/3.000, 1/4.000, 1/8.000 sec 25p: 1/25, 1/50, 1/60, 1/100, 1/125, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1.000, 1/1.500, 1/2.000, 1/3.000, 1/4.000, 1/8.000 sec
	Velocità otturatore lenta	Modalità a 59,94 Hz	59,94i/59,94p: 1/8, 1/15, 1/30 sec 29,97p: 1/8, 1/15 sec 23,98p: 1/6, 1/12 sec
		Modalità a 50 Hz	50i/50p: 1/6, 1/12, 1/25 sec 25p: 1/6, 1/12 sec
	Frequenza fotogrammi di registrazione Super Slow	Modalità a 59,94 Hz	FHD 120 fps (mezza velocità a 60p, un quarto di velocità a 30p, un quinto di velocità a 24p)
		Modalità a 50 Hz	FHD 100 fps (mezza velocità a 50p, un quarto di velocità a 25p)
	Filtro ND		1/4, 1/16, 1/64, OFF
	Filtro infrarosso		Funzione di controllo ON/OFF integrata
Bilanciamento del bianco		Auto/ATW LOCK/3200K/5600K/VAR (2000K-15000K)/Ach Fixed/Bch Fixed	
Iride		Automatico / Manuale	
Stabilizzatore immagine		Sistema O.I.S. a sfera, HYBRID O.I.S. a 5 assi (UHD/FHD)	
SEZIONE REGISTRAZIONE	Supporti di registrazione	Scheda di memoria SDHC/SDXC	
	Formato di registrazione	MOV, MP4, AVCHD	
	Metodo di compressione video	MOV/MP4: H.264/MPEG-4 AVC High Profile, H.265/MPEG-H HEVC Main10 Profile AVCHD: H.264/MPEG-4 AVC High Profile	
	Metodo di compressione audio	MOV: LPCM (24 bit 2 canali) MP4: AAC (16 bit 2 canali) AVCHD: Dolby Audio (16 bit 2 canali)	
	Frequenza di sistema	59,94 Hz/50 Hz	

	Modalità di registrazione/riproduzione	MOV (HEVC)	[4:2:0 10 bit] UHD 3.840 x 2.160 59,94p/50p HEVC 200 M: In media 200 Mbps (VBR) UHD 3.840 x 2.160 29,97p/25p/23,98p HEVC 150 M: In media 150 Mbps (VBR)	
		MOV	[4:2:0 8 bit] UHD 3840. x 2.160 59,94p/50p 150 M: In media 150 Mbps (VBR) UHD 3.840 x 2.160 29,97p/25p/23,98p 100 M: In media 100 Mbps (VBR) [4:2:2 10 bit] UHD 3.840 x 2.160 29,97p/25p/23,98p 150 M: In media 150 Mbps (VBR) FHD 1.920 x 1.080 59,94p/50p 200 M (ALL-Intra): In media 200 Mbps (VBR) FHD 1.920 x 1.080 29,97p/25p/23,98p 100 M (ALL-Intra): In media 100 Mbps (VBR) FHD 1.920 x 1.080 59,94i/50i 100 M (ALL-Intra): In media 100 Mbps (VBR) FHD 1.920 x 1.080 59,94p/50p 100 M: In media 100 Mbps (VBR) FHD 1.920 x 1.080 29,97p/25p/23,98p/59,94i/50,00i 50 M: In media 50 Mbps (VBR)	
		MP4 (HEVC)	[4:2:0 10 bit] UHD 3840x2160 59,94p/50,00p HEVC 100 M: In media 100 Mbps (VBR) UHD 3840x2160 29,97p/25,00p/23,98p HEVC 72 M: In media 72 Mbps (VBR)	
		MP4	[4:2:0 8 bit] UHD 3.840 x 2.160 29,97p/25p/23,98p 72 M: In media 72 Mbps (VBR) FHD 1.920 x 1.080 59,94p/50p/23,98p 50 M: In media 50 Mbps (VBR)	
		AVCHD	[4:2:0 8 bit] PS 1.920x1.080 59,94p/50,00p: In media 25 Mbps (VBR) PH 1.920x1.080 59,94i/50,00i/23,98p: In media 21 Mbps (VBR) HA 1.920x1.080 59,94i/50,00i: In media 17 Mbps (VBR) PM 1.280x720 59,94p/50,00p: In media 8 Mbps (VBR)	
		P2	—	
LIVE STREAMING	Formato di compressione video	H.264/MPEG-4 AVC Main Profile, High Profile		
	Risoluzione video	1.920 x 1.080 (FHD), 1.280 x 720 (HD), 640 x 360, 320 x 180		
	Metodo streaming	Unicast, Multicast		
	Frequenza fotogrammi	Frequenza sistema = 59,94 Hz: 30 fps, 60 fps Frequenza sistema = 50 Hz: 25 fps, 50 fps		
	Velocità in bit	24 Mbps, 20 Mbps, 16 Mbps, 14 Mbps, 8 Mbps, 6 Mbps, 4 Mbps, 3 Mbps, 2 Mbps, 1,5 Mbps, 1 Mbps, 0,7 Mbps, 0,5 Mbps		
	Formato di compressione audio	AAC-LC, 48 kHz/16 bit, 2 canali		
	Protocollo di rete	RTSP/RTP/RTMP/RTMPS		
SEZIONE FOTO	Formato di registrazione	JPEG (DCF/Exif2.2)		
	Dimensioni immagine di registrazione*	Modalità di riproduzione video: 3840 x 2160 (16:9), 1920 x 1080 (16:9), 1280 x 720 (16:9)		
SEZIONE GENERALE	Alimentazione	7,28V (batteria)/12 V (adattatore CA)		
	Consumo energetico	14.4W (Monitor LCD)		
	Dimensioni (L x A x P)	Circa 129 x 93 x 257 mm		
	Peso	Corpo: circa 0,9 kg (solo corpo, esclusi impugnatura, copriobiettivo, batteria e accessori) Scatto: circa 1,2 kg (inclusi copriobiettivo, batteria e conchiglia oculare)		
	Monitor LCD	Monitor LCD da 3,5" (8,88 cm, circa 2.760.000 punti) (per l'Europa) Monitor LCD da 3,5" (circa 2.760.000 punti) (Per Nord America/Asia)		
	Mirino	EVF da 0,24" (0,61 cm, circa 1.560.000 punti) (per l'Europa) EVF da 0,24" (circa 1.560.000 punti) (Per Nord America/Asia)		
	Ghiera manuale	Messa a fuoco, zoom o iride		
	Slitta accessoria	Sì		
	Luce per video LED	Illuminazione media	—	
		Angolo di irradiazione	—	
Temperatura del colore		—		
SEZIONE INTERFACCIA	Video	SDI OUT	—	
		HDMI	Tipo A x 1 (VIERA Link non supportato) Formato output: 2160/59,94p/50p/29,97p/25p/23,98p/ 1080/59,94p/50p/29,97p/25/23,98p/59,94i/50,00i/ 720/59,94p/50p, 480/59,94p, 576/50p	
	Ingresso Audio	Microfono integrato	Microfono stereo	
		Ingresso microfono	1 jack mini stero da 3,5 mm	

		Ingresso XLR	—
	Uscita audio	SDI	—
		HDMI	2 canali (LPCM 24 bit)
		Cuffie	1 jack mini da 3,5 mm di diametro
		Altoparlanti	1 rotondo da 15 mm di diametro
	Altro input/output	Controllo remoto per videocamera	1 jack supermini da 2,5 mm
		HOST USB 2,0	—
		DISPOSITIVO USB 2,0	Connettore Micro-AB, 5 piedini, funzione di archiviazione di massa (sola lettura)
		Ingresso CC	CC 12 V (11,4 V-12,6 V) EIAJ Type4
	Wi-Fi	Standart	IEEE 802.11 b/g/n
		Frequenza	Banda da 2,4 GHz
ACCESSORIO STANDARD		Adattatore CA	Si
		AC Kablosu	Si
		Batteria ricaricabile	Si (5.900 mAh)
		Maniglia	—
		Pil Adattatore	—
		Telecomando IR	—
		HDMI Kablosu	—
		AV Kablosu	—
		USB Kablo	—
		Adattatore conversione USB LAN	—
		Supporto per microfono	—
		Viti del supporto per microfono	—
		Copertura terminale di ingresso	—
		Conchiglia oculare	Si
		Paraluce	Si
	Software di editing	—	
NOTE	NOTE	* Sono supportate solo le immagini tratte da video in modalità di riproduzione video. Le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso.	