

INBOX/2 SMART is a high quality graphic splitter with the feature of very compact sizes.

It receives the graphic signals from a computer and provides two powered outputs towards two visualization devices.

Output 1 is suited to connect the local monitor and permits data exchange between graphic card and the monitor.

INBOX/2 SMART è uno splitter grafico di alta qualità caratterizzato dalle piccole dimensioni.

Esso riceve i segnali da un computer e fornisce due uscite di potenza verso altrettanti dispositivi di visualizzazione.

L'uscita 1 è predisposta per il collegamento verso il monitor locale e consente lo scambio dati tra la piastra grafica ed il monitor stesso.



- Two buffered outputs
- Suitable up to 1920 x 1440 at 75 Hz
- Useable for Y, Cb, Cr
- Bandwidth 300 MHz
- Energy-saving mode
- Power and signal presence leds indication
- Very compact metal housing

- Due uscite bufferate
- Adatto fino a 1920 x 1440 a 75 Hz
- Utilizzabile per Y, Cb, Cr
- Banda 300 MHz
- Funzionamento ad assorbimento ridotto
- Led di acceso e presenza segnale
- Scatola in metallo molto compatta

## SPECIFICATIONS

RGB Signal	:analog, 700 mVpp on 75 $\Omega$ nom.
Coupling	:DC
Synchronism	:Hs and Vs TTL pos/neg
Input connector	:HDD15p.m.
Out connectors	:HDD15p.f.
Bandwidth	:300 MHz
Driving capability	:20 mt VGA cable
Main input	:230 Vac 50 Hz (with AC adapter ADM001)
Power consumption	:3 VA in operation; 0,1 VA in stand-by
Size (WxDxH)	:84 x 68 x 21
Weight	:0,2 Kg
Operating temp.range	:0+45°
Safety	:according to EN60065
EMC	:according to EN55103-1 and EN55103-2

**ELPRO Video Labs s.r.l.**

Strada della Pronda, 45/B  
10142 Torino-ITALY  
Tel.+39 0117701583 – Fax +39 011703751

E-mail: [info@elprovideolabs.com](mailto:info@elprovideolabs.com)  
[http:// www.elprovideolabs.com](http://www.elprovideolabs.com)

