

NEC M300W

CODICE PRODOTTO: 60002968

NEC M300W Professional Desktop Projector

Ottenere alte prestazioni mentre l'ambiente viene salvaguardato. Funzioni Avanzate Eco aiutano ad abbassare notevolmente i Suoi costi d'esercizio senza compromettere la qualità e la flessibilità. Allarga le proprie presentazioni e mostra il contenuto video nel formato originale. Il M300W è particolarmente adatto ad aule e sale riunione di piccole a medie dimensioni.



VANTAGGI REALI

Ottenere Alte Prestazioni senza compromettere la qualità e la comodità d'uso.

Salvare l'Ambiente con la più recente tecnologia Eco riducendo al minimo il Suo consumo d'energia e la sostituzione di materiali di consumo.

Alta Flessibilità nel posizionare il proiettore e costi ridotti al minimo per sostituzioni.

Uso Intuitivo della più recente tecnologia Eco e quella di proiezione grazie ad un design centrato sull'utente.

Tranquillità d'Animo grazie a connettività adeguata alle esigenze future.

Formato Largo mette spazio extra a Sua disposizione in presentazioni ed altri file di lavoro.



PRESTAZIONI ECCEZIONALI

- **Massima Flessibilità** con largo zoom ottico 1.7x
- **Costo di Proprietà Ridotto al Minimo** grazie a lampada a lunga durata ed intervalli di pulizia filtro
- **Funzioni ECO Innovative** per ridurre il consumo d'energia
- **Connettività molto buona** grazie a numerosi morsetti di connessione analoghi e digitali e capacità di rete
- **Funzionamento Intuitivo e Semplice** con design centrato sull'utente e copertura lente



CARATTERISTICHE PARTICOLARI

Auto Eco Mode; Auto Power ON/OFF; Barra di Sicurezza; Carbon Savings Meter; chiusura tastiera; Controllo e gestione tramite LAN; copertura lente; correzione automatica e manuale Keystone (V= +/-30°); Correzione dei colori della parete; Display USB; Funzione di spegnimento alimentazione; Gestione dei colori; Ingrandire; Menu sullo schermo in 27 lingue; Modo High Altitude; On/Off Veloce; Opzionale logo dell'utente; RS-232 Comando; Serratura di sicurezza Kensington; simulazione DICOM; Sistema di sicurezza password; Timer spegnimento; Trasmissione Dati attraverso la Rete; USB Viewer per JPEG; Virtual Remote per controllo pc diretto; WLAN opzionale



Innovazione ECO: Auto ECO Mode; Pulsante Green one touch ECO ed AV; 75% AV funzione mute

Efficienza energetica: ECO scheduler; "Power Mangement" intelligente; Vita di lampada più lunga; Consumo d'energia ridotto. Soltanto 0,4W standby; Software di pianificazione

Materiali ecologici: Imballaggi riciclabili al 100%; Manuali scaricabili; Imballaggio ECO

Standard ecologici: EuP compatibile; RoHS compatibile; TCO certifié; WEEE

SPECIFICHE TECNICHE NEC M300W	
OTTICO	
Tecnologia di riproduzione	3 x 1,5 cm (0,59") p-Si LCD Panel con MLA
Risoluzione nativa	1280 x 800 (WXGA)
Rapporto di formato schermo	16:10
Luminosità ¹	3000 ANSI Lumens (approssimativo 75% Modalità eco)
Rapporto di contrasto ¹	2000:1
Lampada	230 W AC (175 W AC Modalità eco)
Durata lampade [ore]	4000 (5000 Modalità eco)
Obiettivo	F= 1,7-2,2, f= 17,5-29,0 mm
Rapporto di proiezione	Fattore di Proiezione
Distanza di proiezione [m]	0,7 - 14,7
Dimensioni Schermo (diagonale) [cm]	Minimo: 63,5 / 25"; Massimo: 762 / 300"
zoom	Manuale
Focus	Manuale
Risoluzioni supportate	1600 x 900 (WXGA++); 1152 x 870 (MAC 21"); 1680 x 1050 (WSXGA+); 1440 x 900 (WXGA+); 720 x 576 (SDTV 576p/576i); 720 x 480 (SDTV 480p/480i); 1400 x 1050 (SXGA+); 1280 x 960 (SXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1366 x 768 (WXGA); 1280 x 1024 (SXGA); 1600 x 1200 (UXGA); 1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50); 1152 x 864 (XGA); 1024 x 768 (XGA); 800 x 600 (SVGA); 832 x 624 (MAC 16"); 640 x 480 (VGA/MAC 13"); 720 x 576 SDTV 480p/480i; 720 x 480 SDTV 576p/576i
Frequenza	Orizzontale: 15-100 kHz (RGB: 24 kHz- 100 kHz); Verticale: 50 - 120 Hz
CONNETTIVITÀ	
Computer analogico	Ingresso: 2 x Mini D-sub 15-pin, compatibile con componente (YPbPr); Uscita: 1 x mini D-sub 15 pin
Video	Ingresso: 1 x RCA
HDMI™	Ingresso: 1x HDMI® (Deep Color, Lip sync)
S-Video	Ingresso: 1 x Mini DIN 4-pin
Audio	Ingresso: 2 x Presa 3,5 mm; Ingresso: 2 x RCA Stereo; Uscita: 1 x 3,5 mm mini jack stereo (variabile)
Gestione da PC	Ingresso PC: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (maschio)
LAN	1 x RJ45
USB	2 x Tipo A (USB 2.0 velocità alta); 1 x Tipo B
Segnali Video	PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC443; PALN; PALM
TELECOMANDO	
Telecomando	Gestione delle fonti di entrata; Auto Adjust; Funzione di formato dell'immagine; Gestione mouse opzionale e funzione foglie di presentazione (avanti/indietro); Regolazione dell'immagine; Regolazione volume; Modalità immagine; Fermoimmagine; Help Eco Mode; Zoom Digitale; AV Mute; ID set
ELETRICITÀ	
Corrente elettrica	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
Consumo di Energia [W]	302 (Normal) / 236 (Eco) / 8 (Network Stand-by) / 0,4 (Stand-by)
MECCANICO	
Dimensioni (l x a x p) [mm]	339 x 99 x 257 (senza piede o ottica)
Peso [kg]	2,99
Rumore delle ventole [dB (A)]	29 / 35 (Eco / Normale)
CONDIZIONI AMBIENTALI	
Temperatura ambiente (operativa) [°C]	5 to 40
Umidità ambiente (operativa) [%]	20 to 80
Temperatura di stoccaggio [°C]	-10 to 50
Umidità di stoccaggio [%]	20 to 80
ACCESSORI OPZIONALI	
Accessori opzionali	Lampada di ricambio (NP16LP); Modulo LAN senza fili (NP02LM2)
ERGONOMIA	
Sicurezza ed ergonomia	CE; TUEVGS; EuP; RoHS; TCO; Gost-R
Altoparlanti [W]	1 x 10 (mono)
GARANZIA	
Proiettori	3 years pan-European service
Lampada	6 mesi, max. 1000 ore.
CONTENUTO DI SPEDIZIONE	
Contenuto della fornitura	IR-Comando a distanza (RD-448E); Mini-D-SUB cavo per segnale (1,8 m); Cavo di alimentazione (1,8 m); Utility software; Security Sticker; Borsa; Manuale (CD-ROM); Guida rapida per l'uso

¹Conforme alla normativa ISO21118-2005