Empowered by Innovation NEC

LCD • Proiettori • Plasma • LCD • Proiettori • Plasma • LCD • Proiettori

ALLROUND PROIETTORI DA INSTALLAZIONE

NEC NP3250W

Top delle performance per multiple applicazioni business - proiettore professionale per installazioni, alta luminosità, 5 ottiche opzionali intercambiabili attacco baionetta e funzione network Plug & Play (LAN/W-LAN).

- Luminosità: 4000 ANSI-lumen
- Risoluzione nativa: 1280 x 800 (WXGA)
- Funzione Lens-Shift (verticale ed orizzontale)
- Stacking Function

see more.
NEC Display Solutions

NEC NP3250W

SPECIFICHE TECNICHE

Tecnologia di riproduzione	3 x 1,879 cm (0,74") p-Si LCD Panel con MLA (rapporto di formato schermo16:10)
Lampada	330 W (264 W Modalità eco)
Durata lampade [ore]	2000 (3000 Modalità eco)
Luminosità [1]	4000 ANSI-lumen (approssimativo 80% Modalità eco)
Rapporto di contrasto [1]	500:1
Obiettivo	Obiettivo
Diagonale: minima / massima [cm]	76 (30") / 1270 (500")
Distanza di proiezione [m]	0,89 – 20,8
Rapporto di proiezione	Fattore di Proiezione
Frequenza	Orizzontale: 15–108 kHz (RGB: 24 kHz o più); Verticale: 48 – 120 Hz
Risoluzione nativa	1280 x 800 (WXGA)
Risoluzioni supportate	1920 x 1080 con tecnologia Advanced AccuBlend™; 1600 x 1200 (UXGA); 1400 x 1050 (SXGA+); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 900 (SGI, SUN); 1152 x 870 (Mac); 832 x 624 (Mac); 800 x 600 (SVGA); 768 x 576 (PAL 15,6 kHz); 720 x 557 (SDTV 557p); 720 x 480 (SDTV 480p); 640 x 480 (NTSC 15,7 kHz); 640 x 480 (VGA/Mac)
Computer analogico	Ingresso: 1 x 5BNC, diviso con Segnale a Componenti (YPbPr); Ingresso: 1 x Mini D-sub 15-pin, compatibile con componente (YPbPr); Uscita: 1 x mini D-sub 15 pin
Computer digitale	Ingresso: 1 x DVI-D (con HDCP)
Componenti	Ingresso: 1 x 3 RCA
Video	Ingresso: 1 x RCA
S-Video	Ingresso: 1 x Mini DIN 4-pin
Audio	Ingresso: 1 x RCA Stereo per Video, S-Video e Component; Ingresso: 2 x 3.5 mm Stereo Mini Jack per Computer analogico e digitale; Uscita: 1 x 3,5 mm Stereo Mini Jack (variabile) per Computer 1, 2, 3 (DVI-D), Componente, Video e S-Video
Gestione da PC	Ingresso PC: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (maschio)
Comando a distanza	Ingresso: 1 x Presa 3,5 mm
LAN	1 x RJ45, 10/100 base-T e W-LAN by Wireless LAN Module (amovibile)
USB	1 x Tipo A (USB 2.0 velocità alta)
Signali Video	PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC443 / PALN / PALM
Funzioni audio [W]	2 x 5 (stereo)
Power Focus	Manuale / Manuale
Funzioni aggiuntive	proiettore di rete Windows Vista™; 3D-Reform™ digitale; 5 obiettivi di ricambio con chiusura rapida; Certificato Windows Vista; Comando a distanza con Laserpointer e gestione mouse; Correzione automatica dei colori; Correzione trapezoidale (H=±40°, V=±30°); Desktop remoto; Funzione Auto Power-ON; Funzione di spegnimento alimentazione; Funzione help; Funzione Lens-Shift (max. H± 0,1, V= 0,5); Funzione pianificatore; Funzione Windows Media Content; High Video Image Quality Circuit (HQV™); LAN e W-LAN; picture-in-picture / picture and picture; Plug&Play; simulazione DICOM; Stacking Function; Triplice sistema di sicurezza; Windows Network Drive
Telecomando	Typ RD-433E; comando 3D-Reform™; Controllo Modo Lampada; Controllo Pagina; Controllo PC Mouse; digitale ingrandimento graduato di parte dell'immagine; Funzione di fermo; Funzione di formato dell'immagine; Funzione help; Funzione IR, LAN; Gestione delle fonti di entrata; proiezione spenta; Puntatore Laser; regolazione automatica dell'immagine
Dimensioni (l x a x p) [mm]	399 x 150 x 358 (senza piede o ottica)
Peso [kg]	7,5
Corrente elettrica	100-120 V/200-240 V AC; 50 - 60 Hz
Consumo di Energia	490 Modalità normale / 410 Modalità eco / 26 Modalità stand-by
Valore calorico	max. 1672 BTU (1 KWh= 3.412,14 British Thermal Unit)
Rumore delle ventole [dB (A)]	38; < 30 Modalità eco
Sicurezza ed ergonomia	CE; TUEVGS; RoHS
Garanzia	Projector: 3 years pan-European Service; Lampada: 6 mesi, max. 1000 ore.
Contenuto della fornitura	Proiettore; IR-Comando a distanza (RD-433E); Mini-D-SUB cavo per segnale (1,8 m); Cavo di alimentazione (3 m); Cavo di comando a distanza (4 m); Modulo WLAN (NP01LM2); Manuale per l'utente; Manuale di installazione rete; CD-ROM con NEC User Supportware 5 per proiettore; Parasole per l'obiettivo
Accessori opzionali	Cavo YUV (ADP-CV1); involucro rigido (NP01TC); Lampada di ricambio (NP06LP); Supporto per tela (NP30UCM); Obiettivi di ricambio: NP02ZL (1,2-1,5:1); Obiettivi di ricambio: NP05ZL (4,7-7,2:1); Obiettivi di ricambio: NP03ZL (1,9-3,1:1); Obiettivi di ricambio: NP04ZL (3,0-4,8:1); Obiettivi di ricambio: NP01FL (0,8:1)

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 07/09

www.nec-display-solutions.it

NEC Italia S.r.l. - Display Solutions Division -
Via Leonardo da Vinci 97 - 20090 Trezzano Sul Naviglio (MI)
Tel. +39 02 48 41 51, Fax +39 02 48 41 54 09