

# STAGE OPERA

## Diffusori Passivi

### STAGE OPERA PASSIVE

La gamma di diffusori passivi Stage Opera è nata per soddisfare le esigenze dei professionisti. Pilotati da amplificatori di elevata qualità, permettono alle Vostre installazioni prestazioni eccellenti.

L'eccellenza del suono nasce da progetti accurati, altoparlanti di elevata qualità, filtri con componenti sovra-dimensionati e mobili con rinforzi interni.

Il modello a 2 vie 42.12 P (2 x 12", 1") si presta ad una moltitudine di impieghi, offrendo un'elevata dinamica, una estesa risposta in gamma bassa ed una precisione esemplare.

Il modello a 3 vie 82.15 P (2 x 15", 6.5", 1") ha i suoi punti di forza nella elevata dinamica e nell'accuratezza della gamma media e alta. Un mid-range a corno dalle caratteristiche straordinarie si occupa di riprodurre la gamma più importante ai fini della chiarezza del suono, coadiuvato, agli estremi, da un compression driver di pari rango e dai due potenti woofer da 15 pollici. Il profilo delle trombe, e l'uso di uno speciale rifasatore, assicurano una dispersione omogenea.



### STAGE OPERA 82.15 Passiva

- 2 x 15", 1 x 6,5", 1 x 1"
- 800 W/RMS, 1600 W/Peak
- 50 - 20000 Hz
- Max. SPL 130 dB
- 4 ohm
- 2 x Speakon
- Protezione elettronica su medi e alti
- Kit appendibilità opzionale



### STAGE OPERA 42.12 Passiva

- 2 x 12", 1 x 1"
- 400 W/RMS, 800 W/Picco
- 60 - 20000 Hz
- Max. SPL 127 dB
- 4 ohm
- 2 Speakon
- PTC limiter

	STAGE OPERA 42.12 P	STAGE OPERA 82.15 P	STAGE OPERA 41.15 P	STAGE OPERA 61.18 P
Power (RMS)	400 W	800 W	400 W	600 W
Power (PEAK)	800 W	1600 W	800 W	1200 W
Impedance	4 Ohms	4 Ohms	8 Ohms	8 Ohms
Speaker	2x12" Bass - 1" comp. B&C HF	2x15" Bass 6,5" B&C Mid. 1" comp. B&C HF	15" dB Bass - -	18" Bass - -
Freq. response	60 - 20000 Hz	50 - 20000 Hz	30 - 150 Hz	20 - 150 Hz
Sensitivity	101 dB 1W/1m	101 dB 1W/1m	98 dB 1W/1m	99.5 dB 1W/1m
Spl max.	127 dB	130 dB	127 dB	130 dB
Crossover	2 KHz	750 Hz / 3,5 KHz	-	-
Connectors	2 x Speakon 4	2 x Speakon 4	2 x Speakon 4	2 x Speakon 4
Dimension	1000 x 430 x 480	1400 x 500 x 500	450 x 500 x 500	600 x 800 x 600
Weight	37 kg	54 kg	20 kg	45 kg