

10GBASE-CU SFP+ Cable 5 Meter(SFP-H10GB-CU5M=)
10GBASE-CU SFP+ Cable 5 Meter



Specifiche principali

Descrizione Prodotto	Cisco SFP+ Copper Twinax Cable - attacco cavo diretto - 5 m
Tipo	Attacco cavo diretto - SFF-8436/IEEE 802.3ae
Tecnologia	Biassiale
Caratteristiche	Connettori con latching
Lunghezza	5 m
Connettore	SFP+
Connettore (seconda estremità)	SFP+
Garanzia del produttore	90 giorni di garanzia
Progettato per	250 Series: Catalyst 2960,2960-24,2960-48,2960G-24,2960G-48,2960S-24,2960S-48; Nexus 93180,9336,9372; UCS 6140,C4200

Specifiche estese

Generale

Tipo cavo di rete	Attacco cavo diretto - SFF-8436/IEEE 802.3ae
Tecnologia	Biassiale
American Wire Gauge (AWG)	24
Caratteristiche	Connettori con latching
Lunghezza	5 m

Connettività

Connettore	SFP+
Connettore (seconda estremità)	SFP+

Miscellanea

Standard di conformità	RoHS,ELV,IEC 60825-1,GR-326-CORE,GR-20-CORE,GR-1435-CORE,ITU-T G.709,ITU-T G.975,ITU-T G.975.1
------------------------	--

Garanzia del produttore

Servizi e supporto	90 giorni di garanzia
--------------------	-----------------------

Parametri ambientali

Temperatura min esercizio	0 °C
---------------------------	------

Temperatura max esercizio 70 °C

Informazioni sulla compatibilità

Progettato per

Cisco 250 Series SG250X-48P
Cisco Catalyst 2960-24LC-S,2960-24PC-L,2960-24PC-S,2960-24TC,2960-24TC-L,2960-24TC-S,2960-48PST-L,2960-48PST-S,2960-48T,2960-48TC,2960-48TC-L,2960-48TC-S,2960-8TC,2960-8TC-S,2960G-24TC,2960G-48TC,2960G-8TC,2960S-24PD-L,2960S-24PS-L,2960S-24TD-L,2960S-24TS-L,2960S-24TS-S,2960S-48FPD-L,2960S-48FPS-L,2960S-48LPD-L,2960S-48LPS-L,2960S-48TD-L,2960S-48TS-L,2960S-48TS-S
Cisco Nexus 93180YC-FX,9336C-FX2,9372PX-E
Cisco UCS 6140XP Fabric Interconnect,C4200 Rack Server Chassis

Si declina ogni responsabilità relativa ad omissioni o errori relativi alle informazioni e le specifiche tecniche riportate nella scheda prodotto.