

SDC 8000 C

BASE PRESIDENTE

L'unità presidente digitale SDC 8000 C è un'unità da tavolo con altoparlante incorporato.

E' fornito di un microfono fisso a collo di cigno a condensatore con anello luminoso rosso per la segnalazione dello stato del microfono

L' SDC 8000 C permette al presidente del meeting di gestire la conferenza, è infatti fornito di pulsante microfono ad intervento diretto On/Off ed un pulsante "priorità". Quando premuto, il pulsante priorità attiva il microfono del presidente e contemporaneamente disattiva tutti i delegati attivi.

**Caratteristiche:**

- Base Digitale
- Base presidente per conferenza
- Tasto priorità
- Sistema espandibile fino a 1024 delegati
- Microfono a condensatore a collo di cigno con anello luminoso rosso
- Altoparlante incorporato
- Involucro in ABS riciclabile
- Configurazione, monitoraggio e gestione tramite software
- Presa jack 3.5 mm per cuffia posta sul fianco destro della base per poter ascoltare, registrare o connettere apparecchi induttivi per deboli di udito
- Regolazione rotativa del volume cuffia
- Limitatore automatico di livello audio
- Pulsante "MIC" rosso di grande dimensione con indicatori a LED di colore rosso e verde posti sopra il pulsante stesso
- Accensione/spegnimento del microfono e richiesta di parola tramite lo stesso pulsante
- Vari modi di funzionamento programmabili da unità centrale SDC 8000 CU
- Commutazioni assolutamente silenziose
- Cavo CAT 5(e) STP schermato (AWG 24)
- 2 Connettori RJ45 schermati
- Colore nero pantone 7C

DATI TECNICI

Normative Internazionali:	IEC 849
Risposta in frequenza :	100 - 14.000 Hz
Risoluzione:	16 bit
Alimentazione:	48 V DC
Consumo:	max. 3,8 W
Range di temperatura:	0 - +50 °C
Uscita cuffia:	livello: 1,5V a 32 Ω Impedenza: 16 Ω S/N: > 75 dBA
Microfono:	a condensatore con anello luminoso rosso
caratteristica:	cardioide
lunghezza:	390 mm
Tipo di cavo:	CAT 5(e) STP schermato (AWG 24)
Connettore IN:	RJ45 femmina schermato
Connettore OUT:	RJ45 femmina schermato
Dimensioni:	150x80x185 mm.
Peso:	620g. circa

ACCESSORI

SDC 8000 RJ45-2:	Cavo CAT 5(e) STP schermato (AWG 24), intestato RJ45, 2m
SDC 8000 RJ45-3:	Cavo CAT 5(e) STP schermato (AWG 24), intestato RJ45, 3m
SDC 8000 RJ45-5:	Cavo CAT 5(e) STP schermato (AWG 24), intestato RJ45, 5m
SDC 8000 RJ45-10:	Cavo CAT 5(e) STP schermato (AWG 24), intestato RJ45, 10m
SDC 8000 RJ45-20:	Cavo CAT 5(e) STP schermato (AWG 24), intestato RJ45, 20m
SDC 8000 RJ45-50:	Cavo CAT 5(e) STP schermato (AWG 24), intestato RJ45, 50m
SDC 8000 AO:	Unità con 9 uscite audio analogiche
eW 122:	Radiomicrofono Sennheiser a clip completo di trasmettitore da tasca, ricevitore diversity fisso e microfono cardioide
eW 135:	Radiomicrofono Sennheiser a mano completo di trasmettitore e ricevitore diversity fisso