

Hewlett-Packard

**HP w1907v - Video a schermo piatto - TFT - 19" - widescreen - 1440 x 900 / 60 Hz - 300 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 5 ms - 0.285 mm - VGA - altoparlanti**



Descrizione Prodotto	HP w1907v - video a schermo piatto - TFT - 19"
Tipo di dispositivo	Video a schermo piatto / matrice attiva TFT
Dimensioni (LxPxH)	46.2 cm x 18.4 cm x 38 cm
Peso	5 kg
Localizzazione	Inglese / Europa
Lunghezza diagonale	19" - widescreen
Area di visualizzazione	19"
Dot pitch / Pixel pitch	0.285 mm
Risoluzione max	1440 x 900 / 60 Hz
Regolazione posizioni del video	Piano girevole, inclinazione
Supporto colore	Up to 16.2 million colors
Tempo di risposta	5 ms
Luminosità immagine	300 cd/m <sup>2</sup>
Rapporto di contrasto immagine	1000:1
Uscita audio	Altoparlanti - stereo - integrato
Ingresso segnale	VGA
Standard di conformità	CE, MPR II, CSA, UL, VCCI, ISO 13406-2, SABS, SEMKO, MIC, FCC, ACA
Alimentazione	120/230 V c.a. ( 50/60 Hz )
Potenza assorbita in esercizio	49 Watt
Environmental Standards	Sì
Garanzia del produttore	1 anno di garanzia

## Specifiche estese

### Generale

Tipo schermo	Video a schermo piatto / matrice attiva TFT
Larghezza	46.2 cm
Profondità	18.4 cm
Altezza	38 cm
Peso	5 kg
Localizzazione	Inglese / Europa

### Schermo

Lunghezza diagonale	19" - widescreen
Area di visualizzazione	19"

Dot pitch / Pixel pitch	0.285 mm
Risoluzione max	1440 x 900 / 60 Hz
Supporto colore	Up to 16.2 million colors
Max Sync Rate (V x H)	75 Hz x 83 kHz
Larghezza di banda video	136.7 MHz
Tempo di risposta	5 ms
Controlli / Regolazioni	Luminosità, Contrasto
Regolazione posizioni del video	Piano girevole, inclinazione
Ingresso segnale	VGA
Caratteristiche	BrightView

### Immagine

Luminosità immagine	300 cd/m <sup>2</sup>
Rapporto di contrasto immagine	1000:1
Angolo di campo orizz. max immagine	160
Angolo di campo vert. max immagine	160

### Uscita audio

Tipo	Altoparlanti - stereo - integrato
Potenza di uscita / canale	2 Watt

### Espansione/connettività

Interfacce	1 x VGA - D-Sub HD 15 pin (HD-15) 1 x uscita linea audio - jack stereo da 3,5 mm
------------	---

### Miscellanea

Cavi inclusi	1 x cavo VGA - 1.8 m 1 x Cavo audio
Interfaccia di montaggio schermo piatto	100 x 100 mm
Caratteristiche	Foro per blocco di sicurezza (blocco per cavo venduto separatamente)
Standard di conformità	CE, MPR II, CSA, UL, VCCI, ISO 13406-2, SABS, SEMKO, MIC, FCC, ACA

### Alimentazione

Fattore di forma	Interna
Tensione richiesta	120/230 V c.a. ( 50/60 Hz )
Potenza assorbita in esercizio	49 Watt
Potenza assorbita stand by / sleep	2 Watt

### Environmental Standards

EPA Energy Star Compliant	Sì
---------------------------	----

### Garanzia del produttore

Servizi e supporto	1 anno di garanzia
Dettagli servizi e supporto	Garanzia limitata - parti e manodopera - 1 anno

#### Parametri ambientali

Temperatura min esercizio	0 °C
Temperatura max esercizio	40 °C
Umidità ambiente operativo	15 - 90%

---

#### Accessori di output

RX904AA#ABA	HP Easy Clip Accessory Kit - Kit di accessori per monitor
-------------	---

\* Techdata non è responsabile di eventuali errori nelle schede prodotto.