

Canon

Canon HV30 - Camcorder - Alta definizione - Ripresa video panoramica - 2.96 Mpix - zoom ottico: 10 x - Mini DV (HDV)



Nessuna descrizione di marketing è disponibile.

Descrizione Prodotto	Canon HV30 - Camcorder - Mini DV (HDV)
Tipo prodotto	Camcorder - 1080i - Ripresa video panoramica
Dimensioni (LxPxH)	8.8 cm x 13.8 cm x 8.2 cm
Peso	0.54 kg
Tipo supporto	Mini DV (HDV)
Risoluzione sensore	2.96 Mpix
Risoluzione effettiva sensore	Video: 2.07 Mpix - Fermo immagine: 2.76 Mpix
Modalità di ripresa	Modalità foto
Apertura lente	F/1.8-3.0
Messa a fuoco	Automatico, manuale
Gamma min focalizzazione	1 cm
Lunghezza focale	6.1 mm - 61 mm
Zoom ottico	10 x
Zoom digitale	200 x
Stabilizzatore di immagine	Ottico (SuperRange)
Flash fotocamera	Flash incorporato
Microfono	Microfono - integrato
Mirino	Monitor a cristalli liquidi - 0.27" - colore
Schermo	Display LCD - matrice attiva TFT - 2.7" - colore
Batteria supportata	1 x Canon BP-2L13 batteria ricaricabile agli ioni di litio (in dotazione) ; 1 x Canon BP-2L24H batteria ricaricabile agli ioni di litio (opzionale)

Specifiche estese

Generale

Tipo prodotto	Camcorder
Larghezza	8.8 cm
Profondità	13.8 cm
Altezza	8.2 cm
Peso	0.54 kg

Caratteristiche principali

Risoluzione sensore videocamera	2.96 Mpix
Risoluzione video effettiva videocamera	2.07 Mpix
Risoluzione reale fermo immagine videocamera	2.76 Mpix

Registrazione video in widescreen	Ripresa video panoramica
Tipo supporto	Mini DV (HDV)
Supporto colore	Colore
Tipo sensore ottico	CMOS
Dimensione sensore ottico	1/2.7"
Illuminazione min	0.2 lux
Zoom digitale	200 x
Velocità di registrazione	SP, LP
Modalità di ripresa	Modalità foto
Programmi di ripresa	Riflettore, modo verticale, notturno, fuochi d'artificio, modalità sport, tramonto, spiaggia, neve
Effetti Speciali	Arte, Bianco e Nero, Seppia, Neutro, Basso contrasto, Brillante, Dettaglio pelle
Effetti di transizione digitale	Dissolvenza a tendina
Stabilizzatore di immagine	Ottico (SuperRange)
Tempo max di otturazione	1/2000 sec
Tempo min di otturazione	1/2 sec
Modalità esposizione	Programma, Automatico, Priorità apertura, priorità otturatore
Bilanciamento del bianco	Automatico, preimpostato
Preimpostazioni bilanciamento bianco	Nuvoloso, luce tungsteno, luce diurna, ombra, luce fluorescente (bianco freddo), luce fluorescente (bianco caldo)
Formato fermo immagine	JPEG
Telecomando	Telecomando videocamera - infrarosso

Memory / Memoria

Memorizzazione immagine	JPEG 1920 x 1080 JPEG 2048 x 1536 JPEG 1440 x 1080 JPEG 848 x 480 JPEG 640 x 480
-------------------------	--

Flash fotocamera

Flash fotocamera	Flash incorporato
------------------	-------------------

Ottica

Tipo	Lente zoom - 6.1 mm - 61 mm - f/1.8-3.0
Lunghezza focale	6.1 mm - 61 mm
Messa a fuoco	Automatico, manuale
Auto focus	Rilevazione contrasto TTL
Gamma min focalizzazione	1 cm
Apertura lente	F/1.8-3.0
Zoom ottico	10 x
Regolazione zoom	Drive elettronico
Dimensione filtro	43 mm

Caratteristiche aggiuntive

DV input	Sì
Self Timer	Sì
Ritardo autotimer	10 sec, 2sec

Modalità luce scarsa/notte	Sì
Funzione fermo immagine digitale	Sì
Modalità di ricerca	Ricerca data
Luce incorporata	Sì
Caratteristiche aggiuntive	Compatibile con USB 2.0, compensazione controllo luce, filtro RGB, controllo luminosità schermo, controllo nitidezza, analog to digital conversion with pass through, visualizzazione istogramma, accessori hot shoe, scanning progressivo, controllo saturazione, regolazione luminosità, fotografia mentre video registra, regolazione contrasto

Mirino

Tipo mirino	Monitor a cristalli liquidi
Supporto colore mirino	Colore
Dimensione diagonale mirino	0.27"
Risoluzione mirino	123.000 pixel

Schermo

Tipo	Display LCD - matrice attiva TFT - 2.7" - colore
Fattore di forma schermo	Rotante
Formato schermo	211.000 pixel

Microfono

Tipo	Microfono - integrato
------	-----------------------

Connessioni

Tipo connettore	1 x cuffie 1 x microfono 1 x USB 1 x IEEE 1394 (FireWire/i.LINK) 1 x audio/video composito (ingresso/uscita) 1 x uscita video componente 1 x HDMI 1 x ingresso alimentazione CC
Slot di espansione	1 x miniSD

Software

Software	Driver & Utilità
----------	------------------

Miscellanea

Cavi inclusi	Cavo USB
--------------	----------

Batteria

Batteria supportata	Canon BP-2L13
Dettagli batterie supportate	1 x Canon BP-2L13 batteria ricaricabile agli ioni di litio (in dotazione) 1 x Canon BP-2L24H batteria ricaricabile agli ioni di litio (opzionale)

* Techdata non è responsabile di eventuali errori nelle schede prodotto.