



Caratteristiche

Varibeam cod. 192 800W - **cod. 212** 1000W - 120/240V
a forcina - kg.1,410

Varibeam cod. 190 800W - **cod. 210** 1000W - 120/240V
pinza + snodo - kg.1,554

Calotta esterna in alluminio.

Specchio in alluminio extra puro brillantato.

Portalamпада R7s.

Comando Spot-flood con manopola posteriore.

Cavo lungo 3,50 m. Sez. 3x1,5 mm.2 CEI 20-35. Flame retardant, Fire resistant.

Interruttore 8 Amp. 250V (16 Amp. 125V) lungo il cavo con scatola di protezione.

Passacavo a spirale antistrappo

Accessori

Cod. 118: CE 200 gr. Rete di protezione (inclusa nei fari CE)

Cod. 802: 380 gr. Paraluce a 4 alette + clip fermagelatina

Cod. 801: 435 gr. Paraluce a 4 alette + rete + clip fermagelatina

Cod. 183: 440 gr. Portaccessori

Accessori che può contenere il portaccessori cod.183:

Cod. 195: 20 gr. Rete di protezione

Cod. 803: 180 gr. Vetro di protezione

Cod. 805: 180 gr. Vetro opalino

Cod. 184: 180 gr. Filtro daylight

Cod. 185: 25 gr. Rete di fitro a maglia stretta

Cod. 186: 20 gr. Rete di fitro a maglia larga

Cod. 187: 20 gr. 1/2 Rete di fitro a maglia stretta

Cod. 189: 30 gr. 1/2 Rete di fitro a maglia larga

Cod. PHO WD medium: White dome medio

Cod. 182: 550 gr. Ombrello

Cod. M026: 350 gr. Adattatore per ombrello lite-tite

Cod. 301: Stativo Maxi Alu compact (052)

Cod. 106: Stativo Mini Pro Alu Minipro (051N)

Cod. 327: Pinza GAG maschio (16mm)

Dati fotometrici

DISTANZA 5 m (800w DXX)	SPOT	FLOOD
valore d'illuminazione centrale LUX	1235	445
angolo al 50% del valore centrale (fascio)	36°30'	69°
angolo al 10% del valore centrale (campo)	90°	129°
rapporto spot/flood	1:2.78	

Monta lampade alogene con attacco R7s.

Lunghezza 80mm: 800w P2/13 DXX - 600w L598 - 500w L600

Lunghezza 93mm: 1000w P2/35 13704 - 800w L603 - 600w L604



COD. 190 / 210



COD. 192 / 212