



NIKKOR Z | S-Line

400mm f/2.8 TC VR S

VAI OLTRE

Luminoso, robusto e affidabile, questo super teleobiettivo da 400 mm a pieno formato con moltiplicatore di focale incorporato non si ferma davanti a nulla. Ogni grammo di esperienza, ogni dettaglio della pianificazione - tutto conta.

CARATTERISTICHE

MOLTIPLICATORE DI FOCALE 1.4x INCORPORATO

Estendi la tua portata a 560 mm nel momento in cui ti serve. Un semplice movimento sul lato destro dell'obiettivo è tutto ciò che serve per coinvolgere il moltiplicatore di focale senza cambiare la posizione di ripresa.

AF ASSOLUTO

Il sistema di autofocus VCM Silky Swift di Nikon con un encoder ABS ottico garantisce una messa a fuoco incredibilmente veloce con l'acquisizione e l'inseguimento del soggetto precisi.

POTENTE QUALITÀ DELL'IMMAGINE

L'apertura massima f/2.8 aumenta le opzioni e l'effetto bokeh offerto risulta meravigliosamente arrotondato. La stabilizzazione ottica VR integrata offre un vantaggio di 5,5 stop.

COLORI, CHIAREZZA E CONTRASTO SONO ECCEZIONALI

Il trattamento Meso Amorphous antiriflesso dalle elevate prestazioni di Nikon riduce in modo significativo l'immagine fantasma e la luce parassita. Le lenti in vetro ED, Super ED e SR contrastano gli effetti di aberrazione cromatica.

ROBUSTO E EQUILIBRATO

Il baricentro dell'obiettivo è verso la parte posteriore per una operatività più stabile. La sigillatura attorno a tutte le parti mobili tiene lontano polvere e umidità e il trattamento al fluoro di Nikon protegge l'elemento frontale.

CONTROLLO PERSONALIZZABILE

È possibile assegnare funzioni ai pulsanti Fn, all'anello di messa a fuoco, all'anello di controllo silenzioso e all'anello Fn. È possibile salvare le distanze di messa a fuoco con il pulsante impostazione memoria.²

SICURO E STABILE

Il piedino per treppiedi rimovibile assicura un bilanciamento ottimale quando l'obiettivo è collegato a un treppiedi. Uno slot di sicurezza Kensington® garantisce la sicurezza dell'obiettivo.

FILTRO PRONTO

Un alloggiamento filtro integrato facilita l'applicazione di filtri, assicurando un controllo superiore in situazioni di scarsa illuminazione.

¹ L'obiettivo non è garantito per la resistenza alla polvere e alle gocce d'acqua in tutte le situazioni e in tutte le condizioni.

² Il pulsante impostazione memoria può essere attivato dopo un aggiornamento firmware.



NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S

ACCESSORI INCLUSI



COPRIOBIETTIVO ANTERIORE
SLIP-ON LC-K105



COPRIOBIETTIVO POSTERIORE LF-N1



PARALUCE HK-42



CUSTODIA OBIETTIVI CL-L3



CINGHIA LN-3

CAPTURE TOMORROW



CARATTERISTICHE TECNICHE NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S

Tipo	Nikon Z-Mount
Formato	FX
Lunghezza focale	Senza moltiplicatore di focale incorporato: 400 mm; con moltiplicatore di focale incorporato: 560 mm
Apertura massima	Senza moltiplicatore di focale incorporato: f/2.8; con moltiplicatore di focale incorporato: f/4
Apertura minima	Senza moltiplicatore di focale incorporato: f/22; con moltiplicatore di focale incorporato: f/32
Schema ottico	25 elementi in 19 gruppi (inclusi 7 elementi in 4 gruppi nel moltiplicatore di focale incorporato, 2 elementi ED, 2 elementi in fluorite, 1 elemento super ED, 1 elemento SR, elementi con trattamento Meso Amorphous e trattamento ARNEO e lente anteriore con trattamento al fluoro)
Angolo di campo	Formato FX: senza moltiplicatore di focale incorporato: 6° 10', con moltiplicatore di focale incorporato: 4° 30'; Formato DX: senza moltiplicatore di focale incorporato: 4°, con moltiplicatore di focale incorporato: 2° 50'
Sistema di messa a fuoco	Sistema di messa a fuoco interna
Distanza minima di messa a fuoco	2,5 m
Massimo rapporto di riproduzione	0,17x
Riduzione vibrazioni	Decentramento ottico con motori voice coil (VCM)
Numero di lamelle del diaframma	9 (apertura circolare del diaframma)
Escursione diaframmi	Senza moltiplicatore di focale incorporato: da f/2.8 a 22; con moltiplicatore di focale incorporato: da f/4 a 32
Rivestimento	Trattamento al fluoro, trattamento ARNEO, trattamento Meso Amorphous
Diametro x lunghezza (estensione dall'innesto dell'obiettivo)	Circa 156 mm x 380 mm (distanza all'estremità dell'obiettivo dalla flangia di innesto obiettivo della fotocamera)
Peso	Circa 2.950 g
Autofocus	Sì
Messa a fuoco interna	Sì
Messa a fuoco	Auto, manuale
Selettore messa a fuoco	Due posizioni: FULL (da ∞ a 2,5 m) e da ∞ a 6 m
Accessori in dotazione	Tappo obiettivo (anteriore) LC-KI05, tappo obiettivo (posteriore) LF-NI, paraluce HK-42, cinghia LN-3, custodia obiettivi CL-L3

Precauzioni consigliate. Non utilizzare questo obiettivo se si indossa un pacemaker o un altro dispositivo cardiaco medico. Il campo magnetico di questo obiettivo potrebbe causare il malfunzionamento dei dispositivi medici. Nikon non si assume alcuna responsabilità per tale malfunzionamento o per le conseguenze dirette o indirette di tale malfunzionamento. Nikon declina qualsiasi responsabilità per eventuali errori contenuti nel presente volantino. L'aspetto di questo prodotto, le relative specifiche e le prestazioni potrebbero cambiare senza preavviso. Gennaio 2022. © Nikon Corporation.



CAPTURE TOMORROW

NIKKOR Z | S-Line
400 mm f/2.8 TC VR S

PROFESSIONALE 400 MM | TC 1.4 INCORPORATO | APERTURA F/2.8 | QUALITÀ S-LINE |
TRATTAMENTO MESO AMORPHOUS

