

BASIC LINE



Questa nuova linea di diffusori dB Technologies è nata con l'intento di rivoluzionare la fascia economica del mercato, grazie a un'elevata qualità costruttiva, prestazioni di alto livello e prezzo competitivo.

Come gli altri prodotti dB Technologies, racchiude in sé tutte le caratteristiche più richieste dal mercato e la affidabilità garantita dal nostro marchio.

BASIC LINE si rivolge a esordienti, DJ, scuole, palestre e a tutti gli utenti per cui il prezzo è un fattore di scelta determinante. E' proposta in tre versioni, bi-amplificate rispettivamente con 90, 160 e 275 watt RMS.

Il mod. 100 monta un woofer da 10", le altre un woofer dB Technologies da 12", assieme ad un driver da 1", pilotati da amplificatori dedicati, con circuiti di correzione per fase ed ampiezza.

Il diffusore è protetto contro sovraccarichi e distorsione da un limiter con indicazione di stato a LED.

Gli ingressi sono su XLR e jack, con sensibilità commutabile da livello linea a microfono.

BASIC 100

- Diffusore attivo 2 vie bi-amplificato
- Woofer 10" / driver HF 1"
- 70 + 20 watt RMS
- Resp. frequenza: 70-20,000 Hz
- Max. SPL: 117 dB
- Cabinet multi-funzione
- Ingressi XLR e jack
- Ingresso commutabile Mic-/Line
- Limiter dinamico soft clip
- Dimensioni 312x550x280mm (LxAxP)
- Peso: 14,5 kg
- Weight: 9 kg

BASIC 200

- Diffusore attivo 2 vie bi-amplificato
- Woofer 12" / driver HF 1"
- 120 + 40 watt RMS
- Resp. frequenza: 65-18,000 Hz
- Max. SPL: 118 dB
- Cabinet multi-funzione
- Ingressi XLR e jack
- Ingresso commutabile Mic-/Line
- Limiter dinamico soft clip
- Dimensioni 400x600x345mm (LxAxP)
- Peso: 14,5 kg

BASIC 400

- Diffusore attivo 2 vie bi-amplificato
- Woofer 12" / driver HF 1"
- 225 + 50 watt RMS
- Resp. frequenza: 60-18,000 Hz
- Max. SPL: 125 dB
- Cabinet multi-funzione
- Ingressi XLR e jack
- Ingresso commutabile Mic-/Line
- Limiter dinamico soft clip
- Dimensioni 400x600x345mm (LxAxP)
- Peso: 16,5 kg

BASIC 100



BASIC 200/400



	BASIC 100	BASIC 200	BASIC 400
Potenza RMS	70 + 20W	120 + 40W	225 + 50W
Risp. frequenza	70-20000 Hz	65-18000 Hz	60-18000 Hz
Crossover	2000 Hz	2000 Hz	2000 Hz
SPL max.	117 dB	118 dB	125 dB
Altoparlanti	1 woofer 10" 1 driver 1"	1 woofer 12" 1 driver 1"	1 woofer 12" 1 compression 1"
Sensibilità	-40dB/0dB (commutabile)	-40dB/0dB (commutabile)	-40dB/0dB (commutabile)
Dimensioni	312x550x280 mm	400x600x345 mm	400x600x345 mm
Peso	9 kg	14.5 Kg	16.5 Kg

ACCESSORI

OPERA Live
202/205/402/405



Custodia
TT 04



Staffa a parete
WB 08

BASIC 200/400



Custodia
TT 03



Staffa a parete
WB 07

OPERA Modular
212/215/412/415



Custodia TT 01



Staffa WB 05



Staffa a parete WB 02



Telecomando RC1

OPERA Live 210 - TWIN 128 - TWIN 228 - OPERA 110 MOBILE - BASIC 100



Custodia
TT 02



Staffa
WB 06



Staffa a parete
WB 04/WB 04 Bianco



Snodo
AFL 02

Supporto a stand
KTSP 120