

## NEC Multisync® GT5000



- @ 1600 x 1200 con sistema di compressione a tecnologia Advanced AccuBlend™
- @ Luminosità: 6000 ANSI-Lumen dual lamp system!
- @ Contrasto: 700:1
- @ Chipset Faroudja DCDi per immagini pure e reali
- @ Correzione dell'effetto trapezio (+/-30% orizzontali, +/-40 verticali) con tecnologia 3D Reform™
- @ Shift Lens orizzontale/verticale monitorizzato e Lens Memory!
- @ Wireless/Wired LAN compatibile
- @ Innovativa opzione software Geometric Correction per schermi curvi/sferici/cilindrici



<b>Pannello LCD</b>	1.4", p-Si TFT w/MLA 1024x768 pixel nativo
<b>Lampada</b>	275 W NSH dual lamp system
<b>Luminosità</b>	Dual lamp 6000 ANSI lumen standard mode, 4800 ANSI lumen ECO mode Single lamp 3000 ANSI lumen standard mode, 2400 ANSI lumen ECO mode Optional extended life lamp: dual lamp 3000 ANSI lumen super ECO mode, single lamp 1500 ANSI lumen
<b>Vita lampada</b>	Optional extended lamp 4500 ore, standard lamp ECO mode 3000 ore, normal mode 2000 ore
<b>Contrasto</b>	700:1
<b>Lenti (opzionali)</b>	Power zoom (eccetto GT10RLB) e Power focus GT10RLB: F2.4 f=28.9mm; GT19ZL : F2.0-2.7 f=48.9-63.7mm; GT13ZLB: F2.3-2.8 f=34.5-42.5mm; GT20ZL : F1.8-2.5 f=57.4-74.7mm; GT24ZLB: F2.5-3.2 f=64.0-93.8mm; GT34ZLB : F2.5-3.3 f=93.5-140.3mm
<b>Formato dell'immagine</b>	GT10RLB: 40"- 250" GT20ZL/GT19ZL/GT13ZLB: 40"- 300" GT24ZLB: 60"- 400" GT34ZLB: 80"- 500"
<b>Distanza di proiezione</b>	GT10RLB lens: 30.0"- 198.6" (0.76 - 5.04 m) GT13ZLB lens: 36.0"- 354.9" (0.91 - 9.01 m) GT19ZL lens: 51.0"- 534.1" (1.30 - 13.57 m) GT20ZL lens: 60.1"- 625.7" (1.53 - 15.89 m) GT24ZLB lens: 101.6"- 1040.6" (2.58 - 26.43 m) GT34ZLB lens: 200.6"- 1958.4" (5.10 - 49.74 m)
<b>Standard video</b>	NTSC, NTSC4.43, PAL, PAL60, PAL-M, PAL-N, SECAM, HDTV: 1080p, 1080i, 720p and SDTV: 480p, 480i (with optional cable), Y/Cb/Cr component (with optional cable) Frequenza orizzontale: 15 – 100 kHz; Frequenza verticale: 48-120 Hz
<b>Inputs</b>	1 5-BNC, 1 DVI-D, 1 RGB, 1 S-Video, 1 Video, 1 RJ45 Network, 3 RCA Audio, 2 Stereo Mini Audio, 1 Remote, 1 PC Control, 2 PC Card slots, 2 option card slots: 1 USB A
<b>Outputs</b>	1 RGB, 1 RCA Audio, 1 Screen Trigger, 1 PC Control, 1 Remote (mini), 1 USB B
<b>Altoparlanti interni</b>	2 x 5 Watt Stereo
<b>Colore</b>	16.7 milioni di colori
<b>Risoluzione orizzontale</b>	NTSC, NTSC4.43, PAL - 550TV lines, Y/Cb/Cr - 800 TV lines, SECAM - 350 TV lines, RGB - 1024x768
<b>Risoluzioni supportate</b>	Da 1024x768 fino a 1600x1200 UXGA
<b>Alimentazione</b>	8.0A (100-120VAC), 4.0A (200-240VAC)
<b>Power consumption</b>	800W Max.
<b>Accessori in dotazione</b>	User manual, wired/wireless addressable remote control, power cable, remote cable, registration card, and CD Rom
<b>Accessori opzionali</b>	Ottiche opzionali, kit lampada di ricambio, interfaccia di rete, supporto a soffitto
<b>Dimensioni</b>	518x548x242mm (escluse le sporgenze)
<b>Peso netto</b>	18,4 kg (esclusa ottica)
<b>Certificazioni</b>	EN55022/24:1998, EN61000-3-2/-3, EN60950, CE, TUV GS, Classe B
<b>Garanzia</b>	3 anni con sostituzione del prodotto in 48 ore

Tutti i dati sono validi salvo errori od omissioni e possono subire variazioni senza preavviso (Stampato il 12/03/2003)

Empowered by Innovation

**NEC**