

## NEC Multisync® LT150Z



- @ 1600 x 1200 con sistema di compressione a tecnologia Advanced AccuBlend™
- @ Luminosità: 1000 ANSI-Lumen
- @ Peso netto: 1.5 kg
- @ Zoom digitale fino al 400%
- @ Compatibile formato 16:9 per il segnale video
- @ Angolo di proiezione di 17° verso l'alto
- @ Presentation Viewer integrato e ingresso USB per mouse
- @ Inversione dell'immagine per montaggio a soffitto e retroproiezione
- @ Solo 35dB di rumore in modalità ECO



<b>Tecnologia DLP</b>	1 Chip DMD risoluzione 1024x768
<b>Lampada</b>	130 W DC
<b>Luminosità</b>	1000 Ansi lumen (850 in ECOMode)
<b>Vita lampada</b>	1000 ore (1500 in ECO Mode)
<b>Contrasto</b>	800:1
<b>Obiettivo</b>	Fisso con messa a fuoco manuale
<b>Formato dell'immagine</b>	Diagonale: min. 76 cm max. 508 cm
<b>Distanza di proiezione</b>	1.26 – 10.07 m
<b>Standard video</b>	PAL / PAL60 / SECAM / NTSC4,43 / HDTV / SDTV / Component Frequenza orizzontale: 15 – 100 kHz Frequenza verticale: 50 - 120 Hz
<b>Ingressi video</b>	Video composito: RCA, S-Video: DIN 4-pin, Component: Mini D-Sub 15-pin, audio: cinch stereo 3,5mm
<b>Ingressi RGB</b>	Mini D-Sub 15-pin, audio: cinch stereo 3,5mm
<b>Controlli</b>	Pc: DIN 8-pin, Mouse: ingresso USB tipo A, Pc card: Compact flash
<b>Altoparlante interno</b>	1 Watt mono
<b>Rumorosità</b>	39dB (35dB in ECO Mode)
<b>Larghezza di banda</b>	RGB : 80 MHz (-3dB) Video: 6.5MHz (-3dB)
<b>Colore</b>	16,7 milioni di colori
<b>Risoluzione schermo</b>	500 linee TV: NTSC/PAL/YCbCr 300 linee TV: SECAM RGB 1024x768
<b>Risoluzioni supportate</b>	1600 x 1200 (UXGA), 1280x1024 (SXGA), 1152x900 (SGI, SUN), 1152x870 (Macintosh), 1024x768 (XGA), 800x600 (SVGA), 640x480 (VGA)
<b>Alimentazione</b>	100-120V / 200-240V c.a., 50/60Hz 200 W (Max) - 180W (Consumo medio)
<b>Accessori in dotazione</b>	Telecomando con puntatore laser e controllo mouse, cavo segnale (connettore 15-pin Mini D-Sub), cavo alimentazione, coprilente, custodia morbida, manuale utente multilingue, guida rapida all'installazione, CD-Rom con utility software
<b>Accessori opzionali</b>	Cavo ingresso Component, borsa rigida, kit lampada di ricambio
<b>Dimensioni</b>	238 mm (L) x 53 mm (H) x 196 mm (P) escluse le sporgenze
<b>Peso netto</b>	1.5 kg
<b>Limiti ambientali</b>	Temperatura operativa: da 5° a 35°C, con un tasso di umidità da 30 a 85% (in assenza di condensa) Temperatura di immagazzinamento: da -10 ° a 60°C, con un tasso di umidità da 30 a 85%
<b>Certificazioni</b>	EN55022, EN50024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950, CE
<b>Garanzia</b>	3 anni con sostituzione del prodotto in 48 ore

Tutti i dati sono validi salvo errori od omissioni e possono subire variazioni senza preavviso (Stampato il 23/07/2001)

Empowered by Innovation

**NEC**

