

## NEC Multisync® MT1075



- @ **Risoluzione XGA**
- @ **Luminosità: 4200 Lumen**
- @ **Auto Wall Color Correction + Autofocus**
- @ **Auto 3D Reform, correzione orizzontale/verticale dell'effetto trapezio**
- @ **2 ECO mode per aumentare la vita media della lampada fino a 4000 ore!**
- @ **Contrasto : 800:1**
- @ **3 tipi di Security Functions**
- @ **Fan noise 29dB in Super-Eco mode**
- @ **LAN connection Wireless/Wired compatibile per trasmissione dati in tempo reale via wireless**
- @ **Connessione DVI-D**
- @ **Innovativa opzione software Geometric Correction per schermi curvi/sferici/cilindrici**

<b>Pannello LCD</b>	3 x 1.0", p-Si TFT a matrice attiva, 1024x768 risoluzione nativa, 786.432 pixels
<b>Lampada</b>	300W DC
<b>Luminosità</b>	4200 Lumen, 3400 Lumen in ECO mode, 2000 Lumen in Super ECO mode
<b>Vita lampada</b>	4000 ore Super ECO mode, 3000 ore ECO mode, 2000 ore normal mode
<b>Contrasto</b>	800:1
<b>Obiettivo</b>	Power zoom, power focus. Rapporto 1 – 1.35, F 1.74 (wide) - 2.18 (tele) f = 30.8 - 41.6 mm
<b>Formato dell'immagine</b>	Diagonale: 25"-500"
<b>Distanza di proiezione</b>	1m (tele) – 15.6m (wide)
<b>Standard video</b>	NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL60, PAL-N, PAL-M, SECAM Frequenza orizzontale: 15 – 100 kHz Frequenza verticale: 48-120 Hz
<b>Ingressi video</b>	RCA, S-Video DIN 4-pin, Component 1080i/p (60Hz), 720p, 480i/p, 1080i/50hz, 576i/p, DVD progressive 50hz, DVD. audio: RCA
<b>Ingressi</b>	1 DVI-D, 2 RGB (1 Mini D-Sub 15-pin, 5 BNC R/G/B/H/V), 2 Component
<b>Uscita RGB</b>	RGB Mini D-Sub 15-pin, 1 audio output 2 RCA
<b>Altoparlanti interni</b>	5W x 5W
<b>Larghezza di banda</b>	RGB: 80 MHz
<b>Colore</b>	16.7 milioni di colori
<b>Risoluzione schermo</b>	600 linee TV: NTCS/PAL 350 linee TV: SECAM
<b>Fan noise</b>	29 dB Super ECO mode, 34 dB ECO mode, 39 dB normal mode
<b>Consumo energia</b>	415W, stand-by 1W
<b>Risoluzione max.</b>	1600x1200 (UXGA)
<b>Alimentazione</b>	100-240V AC 50/60Hz
<b>Porta USB</b>	2. A type mouse control/USB HUB. B type remote mouse/ PC control
<b>PC card slot</b>	2 PC card slot PCMCIA II
<b>Accessori in dotazione</b>	Telecomando multifunzionale, batterie, cavo segnale (RGB signal cable), USB cable, cavo alimentazione, coprilente, manuale utente, guida rapida all'installazione, CD-Rom con utility software
<b>Accessori opzionali</b>	Exchange lamp, Extended life lamp., cavo ingresso Component, Ceiling Mount Kit
<b>Dimensioni</b>	334 mm (L) x 115 mm (H) x 323 mm(P) (escluse le sporgenze)
<b>Peso netto</b>	5.9 kg
<b>Limiti ambientali</b>	Temperatura operativa: da 0° a 35°C, con un tasso di umidità da 20 a 80% Temperatura di immagazzinamento: da -10 ° a 50°C, con un tasso di umidità da 20 a 80%
<b>Certificazioni</b>	UL 60950, CSA 60950, PCC Class B, AS/NZS CISPR.22 Class B, VCCI Class B, EN55022, EN55024, EN61000-3-2/3, EN60950, TUV GS, NOM-001-SCFI-1993, GB4943, GB9254, GB17625.1
<b>Garanzia</b>	3 anni con sostituzione del prodotto in 48 ore

Tutti i dati sono validi salvo errori od omissioni e possono subire variazioni senza preavviso (Stampato il 01/06/2004)

Empowered by Innovation

**NEC**