



## Cavo Adattatore USB Tipo C a HDMI 4K60 con HDR, 1m

No.: 43291

Connessione di un monitor HDMI da un Computer con porta USB Tipo C

### Descrizione

- Converte una porta USB Tipo C a HDMI
- Supporta risoluzioni HDMI fino a 4K 4096x2160@60Hz
- Supporto High Dynamic Range per una gamma di colori più ampia e un miglior contrasto
- La porta USB deve supportare la funzione DisplayPort Alternate Mode
- 2 anni di garanzia

Questo cavo adattatore da USB Tipo C a HDMI 4K60 con HDR consente di collegare un monitor aggiuntivo ad un computer con porta USB Tipo C con supporto della funzione DisplayPort Alternate Mode. Il connettore HDMI può essere collegato direttamente alla porta sul monitor mentre il cavo lungo 1m permette di posizionare liberamente il monitor - l'installazione è semplice e rapida.

Supporta risoluzioni fino a 4960x2160@60Hz con High Dynamic Range per visualizzare contenuti video in qualità superiore con un miglior contrasto e una gamma di colori più ampia. Questo cavo è l'ideale per qualsiasi installazione AV digital signage, in esercizi commerciali e home cinema, supporta anche segnali audio multi canale non compressi.

Questo cavo adattatore viene alimentato dal bus USB, non necessita di alcun alimentatore esterno, l'installazione è 'Plug and Play' e si integra in qualsiasi installazione AV, sia domestica che professionale.

### Dettagli Tecnici

#### Connettori

- Connettore A: USB Tipo C Maschio
- Connettore B: HDMI Tipo A Maschio
- Materiale dei Connettori: Typo C: PVC, HDMI: ABS
- Placcatura dei Connettori: Placcato oro
- Composizione dei Pin: Bronzo fosforoso
- Placcatura dei Pin: Placcato oro
- Dimensioni [ca.] LxPxA:
  - A: 12.6x24x6.6mm [0.5x0.94x0.26in]
  - B: 22x45.1x12mm [0.87x1.77x0.47in]

#### Composizione del cavo

- Lunghezza: 1m [3.28ft]
- Standard: HDMI 2.0

- Colore: Nero
- Tipo: Rotondo
- Diametro della Guaina: 5.0mm (0.2in)
- Materiale della Guaina: PVC
- Materiale del Conduttore: Rame stagnato
- Dimensione del Conduttore: 32AWG
- Schermatura: Maglia di AL/MG 85%

#### Specifiche

- Chipset: ITE6563
- Larghezza di banda supportata: 18Gbps
- Power Delivery: -
- Risoluzione massima: 4096x2160@60Hz 4:4:4 8bit / 4:2:2 12bit
- Attenuazione nominale: 0.1MHz-6MHz<12DB
- Raggio minimo di curvatura: 47mm (1.85in)
- Temperatura operativa: 0°C - 35°C (32°F - 95°F)
- Temperatura di stoccaggio: 0°C - 45°C (32°F - 113°F)

#### Varie

- Tipo di imballaggio: Polybag
- Garanzia (Anni): 2
- Certificazioni: CE, FCC, RoHS, REACH & UL

#### Riferimenti per l'ordine

- No.: 43291
- EAN: 4002888432917

#### Questo prodotto è disponibile in diverse lunghezze

- 43291 - 1m (3.28ft)
- 43292 - 2m (6.56ft)
- 43293 - 3m (9.84ft)

© LINDY 2022

LINDY ITALIA Srl | Via G. Dedionigi 3 | 21057 Olgiate Olona (VA) | T +39 0331 1601711 | F +39 0331 1601790

Capitale Sociale Euro 46.800,00 Int. Vers. | PEC lindyitalia@twcert.it | e-mail info@lindy.it | lindy.com

Società con Socio Unico Direzione e coordinamento da parte di LINDY-Elektronik GmbH

C.C.I.A.A. di Varese - 366787 | RPA IT 09090P00001741

RAEE IT08010000000119 | P.IVA IT 01844670131 | R.I. Varese e C.F. 09555570150