



## Monitor a schermo piatto Widescreen HP w2207 da 22"



- **Visione più ampia e luminosa**

Coinvolgente visione in modalità widescreen grazie a questo eccezionale monitor a schermo piatto da 22" con tecnologia HP BrightView che riproduce colori più intensi e immagini più nitide

- **Eccezionale esperienza visiva grazie allo schermo ruotante**

Grazie al supporto regolabile in altezza e allo schermo ruotante, è possibile ottimizzare l'area di visione per soddisfare le esigenze più complesse, ottenendo sempre immagini di eccezionale qualità in risoluzione 1680x1050, con un contrasto di 1000:1 e un tempo di risposta di soli 5ms

- **Design elegante e sistema Easy Clip**

Uno stile esclusivo e le caratteristiche ergonomiche "best in class" consentono una facile regolazione del monitor per lavorare e giocare in modo confortevole. È inoltre possibile ridurre l'ingombro e personalizzare il monitor grazie al sistema Easy Clip che consente di agganciare gli accessori connessi all'hub per 2 dispositivi USB

- **Prestazioni superiori con il software My Display**

Il software My Display consente di regolare le prestazioni del monitor HP in modo facile e immediato. Facile da installare e utilizzare, è sufficiente collegarlo per essere subito operativi

# Monitor a schermo piatto Widescreen HP w2207 da 22"

<b>Specifiche</b>	<b>Dimensioni del display:</b> 22" (55,9 cm) di diagonale e immagine visualizzabile <b>Tipo di display:</b> Thin Film Transistor Liquid Crystal Display, matrice attiva <b>Trattamento della superficie:</b> Tecnologia HP BrighView <b>Pixel pitch:</b> 0,282 mm <b>Tempo di risposta refresh:</b> 5 ms (on-off) <b>Luminosità:</b> 300 cd/m2 (tipico) <b>Livello di contrasto:</b> 1000:1 (tipico) <b>Angolo di visualizzazione:</b> 160° orizzontale, 160° verticale	<b>Specifiche meccaniche</b>	<b>Dimensioni (L x P x A):</b> 523,5 mm x 289 mm x 481,3 mm <b>Peso:</b> 9Kg <b>Dimensioni dell'imballaggio (L x P x A):</b> 615 mm x 445 mm x 265 mm <b>Peso dell'imballaggio:</b> 11Kg <b>Temperatura di funzionamento:</b> da 5°C a 35°C, da 20 a 80% senza condensa di umidità relativa <b>Temperatura di immagazzinaggio:</b> da -20°C a 60°C, da 5 a 95% senza condensa di umidità relativa
<b>Specifiche dell'interfaccia</b>	<b>Segnale di input video:</b> Digitale (DVI-D) e analogico (VGA D-sub a 15 pin) <b>Risoluzione dello schermo:</b> 1680 x 1050 a 60 Hz massimo <b>Risoluzione consigliata:</b> 1680 x 1050 (nativa consigliata) <b>Velocità di scansione:</b> da 48 a 76Hz verticale, da 24 a 82KHz orizzontale	<b>Norme</b>	<b>Conformità con gli standard di settore:</b> Marchio CE, SEMKO, CISPR, VCCI, MIC, CSA, ACA, Energy Star, direttive ISO 13406-2 per difetti dei pixel, conformità MPR-II, approvazione FCC, certificazione Windows, certificazione UL
<b>Funzionalità</b>	<b>Prodotti multimediali:</b> Altoparlanti attivi integrati rivolti verso il lato posteriore (2 x 2W / canale) con controllo frontale del volume 2 ingressi USB 2.0 High-speed (1 uscita per connessione a un PC) <b>Caratteristiche di sicurezza fisica:</b> Predisposizione blocco Kensington (in vendita separatamente) <b>Angolo di spostamento del display:</b> Rotazione, intervallo di inclinazione verticale da -5 gradi verso il basso fino a 30 gradi verso l'alto, regolazione dell'altezza da 37,1 cm a 48,1 cm (11 cm di intervallo), e 90% di rotazione dello schermo (funzione pivot); possibilità di montaggio a parete con 4 viti VESA per fori da 100mm (pedistallo rimovibile) <b>Plug and play:</b> Sì	<b>Ulteriori informazioni</b>	<b>Garanzia:</b> Garanzia limitata di un anno su parti e manodopera. Possono essere applicabili determinate restrizioni ed esclusioni. <b>Contenuto della confezione:</b> Monitor, cavo di alimentazione CA (1,9 m), cavo DVI (1,8 m), cavo video VGA (1,8 m), cavo audio, cavo USB, CD di documentazione e garanzia limitata <b>Informazioni per l'ordine:</b> RK282AA#ABB (Europe), UPC 882780774544 RK282AA#B14 (Belgium), UPC 882780774582 RK282AA#ABU (UK & Ireland), UPC 882780774551 RK282AA#AR8 (Switzerland), UPC 882780774568 RK282AA#ABY (Denmark), UPC 882780774575 GE678AA#ABV (Middle East), UPC 883585105861
<b>Alimentazione</b>	<b>Alimentatore e requisiti di alimentazione:</b> Adattatore CA interno <b>Assorbimento:</b> 65 watt massimo in modalità operativa; 2 watt massimo in modalità risparmio energetico		
<b>Controlli utente</b>	<b>Opzioni di controllo utente del display:</b> Commutazione ingresso video, Luminosità, Contrasto, Controllo dell'immagine, Colore, Visualizzazione rapida, Lingua, Gestione, Informazioni, Regolazione di fabbrica, Esci		

© 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le garanzie per i prodotti ed i servizi HP sono previste espressamente nella garanzia che accompagna tali prodotti o servizi. Nessuna affermazione contenuta nel presente documento può essere ritenuta una garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile per errori tecnici o editoriali od omissioni contenuti nel presente documento. Tutte le specifiche di prestazione sono fornite dai produttori di componenti. Tali specifiche rappresentano il valore massimo di tutte le specifiche tipiche dei produttori di componenti HP relative alle prestazioni. Le prestazioni effettive possono variare e risultare superiori o inferiori. 03/07

