

# Kodak PIXPRO

Fotocamere Digitali

PixPro SP360 Fotocamere



## CARATTERISTICHE:

Vedere e sperimentare il vostro mondo in una luce completamente nuova. Introducendo la KODAK PIXPRO SP360 Action Cam progettato non solo per catturare che ti piace fare, ma molto di più. Immergetevi e catturare 360° di originale video 1080p HD senza la necessità di più telecamere. Antiurto, resistente al gelo, antipolvere, resistente agli spruzzi, la SP360 è il compagno ideale per prendere duri colpi della vita ed le vostre avventure a passo. KODAK PIXPRO Dispositivi fotocamera. Racconta la tua storia.

- angolo di visione a 360 gradi
- Sensore MOS
- Video Full HD 1080p
- Sequenza scatti 10fps
- Antiurto/resistente agli spruzzi resistente al gelo
- Compatibile Wi-Fi / NFC
- Controllo in modalità wireless con iOS Android dispositivo



*Actual images taken from an SP360 video*

Colori disponibili: 



16MP  
MOS



1080p  
FULL HD



214mm  
ULTRA  
WIDE



2m/6.5ft  
Shockproof



-10°C  
Freezeproof



Wireless

# Kodak

## PIXPRO SP360

Fotocamere Digitali



### Specifiche

### SP360

Pixel effettivi sensore immagine	16.36 megapixel
Pixel totali sensore immagine	17.52 megapixel [1/2.3" BSI CMOS]
obiettivo	
Lunghezza focale	0.805 mm
[ Equivalente a pellicola 35mm]	8.25 mm
F-Wert	F2.8
Costruzione obiettivo	7 groups 9 elements
Zoom ottico	Messa a fuoco fisso, 214 Gradi
Portata di fuoco	50 cm — ∞
Anti-vibrazione	stabilizzazione Elettronica delle immagini
Numero di pixel registrati	
Foto	(1:1) 10MP: 3264x3264, ( 4:3 ) 5MP: 2592 x 1944, 2MP: 1920x 1080
Film	1920x1080: 30fps, 1440x1440: 30fps, 1072x1072:30fps, 1280x960: 50fps / 30fps, 1280x720: 60fps / 30fps, 848 x480:60fps, Film High-Speed 848 x480: 120fps
Formato file	
Foto	Exif 2.3 (JPEG)
Film	MP4 [ Foto: H.264; Audio: AAC Stereo]
Modalità di scatto	Fermo ,Burst Shot, Film,Lasso di tempo,Registrazione del ciclo, Wi-Fi
resistente agli spruzzi	Equivalente a JIS / IEC (IP5X) (corpo)
antiurto	Fino a 2 m
Resistente alla polvere	Equivalente a JIS / IEC (IP6X)
Resistente al gelo	14° F / - 10°C
LCD di stato	1,0 pollici TN LCD
ISO Sensibilità	Auto, (100 - 800 )
Metodo di misurazione dell'esposizione	Ai AE (Artificial Intelligence AE)
Metodo di controllo dell'esposizione	AE programmata (blocco AE disponibile)
modalità burst	Circa 10fps (piena risoluzione)
Controllo Bilanciamento del bianco	Auto (AWB), Luce diurna, Nuvoloso, Fluorescente, subacquea
Supporto di registrazione	Memoria interna: Circa. 8MB Micro SDHC (fino a 32GB di sostegno) [scheda MMC non supportato]
lingua di sostegno	Inglese
Connettori	USB 2.0 (Micro 5 pin USB), HDMI (Type D)
Wi-Fi	Si (802.11 b/g/n)
NFC	Si
Controllo remoto	Si (via Dispositivi digitali)
Alimentazione	Batteria ricaricabile agli ioni di Litio LB-080, 3.6V 1250mAh, caricamento nella fotocamera
Capacità d'acquisizione (Prestazioni batteria)	Circa 350 scatti (in base agli standard CIPA) Circa 160 min. per Video (@ 1080p / 30fps)
Ambiente operativo	Temperatura: 14° - 104°F / -10° - 40°C, Umidità: 0 - 90%
Dimensioni (L x H x P)	Circa 1.61 x 1.96 x 1.49 in. / 41.1 x 50.0 x 38.0 mm (bastato sugli standard CIPA)
Peso	Circa 3.63 oz. / 103 g (solo corpo)
Accessori in dotazione	Batteria ricaricabile agli ioni di litio, adattatore CA, cavo USB, Guida di avvio rapido, Scheda di garanzia, Carta dei servizi, Vetro copriobiettivo, Coperchio di protezione, Caricabatteria, custodia per il trasporto, panno di pulizia
Dispositivi compatibili	iOS dispositivi (versione 7.0 e superiori) / Android dispositivi (versione 4.0 e superiori)

## JK Imaging Ltd.

JK Imaging, Ltd.  
1411 W. 190th Street, Suite 550  
Gardena, CA 90248

© 2014 JK Imaging, Ltd. Il marchio Kodak ed il trade dress Kodak sono usati sotto licenza di Kodak.  
Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso.  
Numero del documento/Sequenza: U.DIS.0025.0812.it.01

Per saperne di più sulle fotocamere digitali KODAK PIXPRO:

Visitare: [www.kodakpixpro.com](http://www.kodakpixpro.com)

