

ELMO

TRS-35XG

DIA-VIDEO CONVERTER ALTA DEFINIZIONE



ELMO, LEADER NELLA PRODUZIONE DI APPARECCHIATURE AUDIO VIDEO, E' FIERA DI PRESENTARE IL NUOVO CONVERTITORE DA DIAPOSITIVA A SEGNALE VIDEO IN ALTA DEFINIZIONE. IL NUOVO TRS-35XG CONVERTE IMMAGINI DA DIAPOSITIVA IN VIDEO DEFINIZIONE XGA REALE

- Definizione XGA reale ed uscita video PAL
- Rilevatore 1/3" CCD a tecnologia Progressive Scan 850.000 pixel (1077x788)
- Uscita RGB analogica (XGA - 75 Hz)
- Zoom motorizzato 2.5X
- Re-fresh immagine 15 fps
- Diversi tipi di telecomandi (optional)
- Commutazione dell'immagine senza interruzioni a processo digitale

ELMO
EUROPE
VISUALIZING TECHNOLOGY SINCE 1921

Specifiche tecniche dia-video converter ELMO TRS-35XG:

| | | |
|------------------------------|------------------------|--|
| Alimentazione | Alimentazione | AC230V 50Hz |
| | Assorbimento | 0,6A |
| Trasporto diapositive | Diapositiva | 35 mm (telaio 2"X2") |
| | Capacita' | 80 diapositive |
| | Caricatore | circolare standard (carousel) |
| | Movimento dia | avanti/indietro (telecomando optional) |
| | Timer | interno (1,5-30 sec.) |
| Ottica | Obiettivo | f=15mm-38mm F1.9 con zoom |
| | Zoom | motorizzato 2,5X |
| | Focus | motorizzato |
| | Iris | Manuale (motorizzato) |
| | Lampada | 24V-6W |
| Uscita video | Segnale di uscita | RGB analogica XGA (1024X768) @ 75Hz |
| | Refresh immagine | 15 fps |
| | Rilevatore | 1/3" CCD progressive scan |
| | Pixel totali | 1077 (H) X 788 (V) |
| | Pixel effettivi | 1024 (H) X 768 (V) |
| | Definizione | maggiore di 600 (H) X 600 (V) linee TV (RGB) |
| | | maggiore di 400 (H) X 400 (V) linee TV (PAL) |
| | Sync. | Interno |
| | White balance | Auto/manuale |
| | Correzione gamma | ON/OFF |
| Uscita video | PAL compatibile | |
| Connettori di uscita | Uscita RGB analogica | DSub 15 pin (75 ohm sbilanciato) |
| | Uscita Video composita | RCA pin (75 ohm sbilanciato) |
| | Uscita S-Video | Mini Din 4 pin (75 ohm sbilanciato) |
| Altro | Dimensioni | 284 (W)X 292 (D) X 126 (H) mm |
| | Peso | 6.8 Kg |
| | Cavo RGB | di serie |
| | Cavo alimentazione | di serie |
| | Optional | telecomandi (RC-351/RCW-352) |

Design e specifiche tecniche possono subire modifiche e variazioni senza preavviso, pesi e misure sono approssimati.

Si ricorda che il TRS-35XG Elmo è fornito privo di telecomando (optional) e caricatore circolare.