

# NEC Multisync® VT46



- @ SVGA, 1200 ANSI
- @ Peso di soli 2.9Kg
- @ Nuovo design ultraportatile
- @ Basso fan noise: 32dB in eco mode
- @ Durata lampada: 3000 ore!
- @ MultiSync: supporta risoluzione fino a UXGA
- @ Contrasto 400:1
- @ Nuovo remote control design
- @ Possibilità di installazione a soffitto
- @ Keystone Correction verticale +/-30°

<b>Tecnologia LCD</b>	3 x 0,7", p-Si TFT a matrice attiva, 800x600 punti
<b>Lampada</b>	160W NSH
<b>Luminosità</b>	1200 Ansi lumen
<b>Vita lampada</b>	3000 ore
<b>Contrasto</b>	400:1
<b>Obiettivo</b>	Con messa a fuoco manuale
<b>Formato dell'immagine</b>	21"-300"
<b>Distanza di proiezione</b>	29" – 435"
<b>Standard video</b>	PAL / PAL -N/ PAL-M / PAL60 / SECAM // NTSC / NTSC4,43, component 1080i, 720p, 480p, 480i/60hz, 1080i/50hz, progressive PAL-SCAN/50hz Frequenza orizzontale: 15 – 100 kHz Frequenza verticale: 50 - 120 Hz
<b>Ingressi video</b>	Video: RCA, S-Video: DIN 4-pin, audio: stereo mini jack
<b>Ingressi RGB</b>	Mini D-Sub 15-pin, audio: cinch stereo
<b>Controlli</b>	Pc: DIN 8-pin,
<b>Altoparlante interno</b>	1 Watt mono
<b>Rumorosità</b>	32dB
<b>Pixel clock</b>	108MHz
<b>Colore</b>	16,7 milioni di colori
<b>Risoluzione schermo</b>	500 linee TV: NTSC/PAL/YCbCr 350 linee TV: SECAM RGB 800x600
<b>Risoluzioni supportate</b>	1600 x 1200 (UXGA), 1280x1024 (SXGA), 1024x768 (XGA), 800x600 (SVGA), 640x480 (VGA)
<b>Alimentazione</b>	100-120V / 200-240V c.a., 50/60Hz 220 W (Max), stand-by 7.5 W
<b>Accessori in dotazione</b>	Remote control, cavo segnale (connettore 15-pin Mini D-Sub) cavo alimentazione, coprilente, custodia morbida, manuale utente multilingue, guida rapida all'installazione, CD-Rom con utility software
<b>Accessori opzionali</b>	Telecomando card type, kit lampada di ricambio
<b>Dimensioni</b>	310 mm (L) x 89mm (H) x 230 mm(P) escluse le sporgenze
<b>Peso netto</b>	2.9 kg
<b>Limiti ambientali</b>	Temperatura operativa: da 5° a 35°C, con un tasso di umidità da 30 a 85% (in assenza di condensa) Temperatura di immagazzinamento: da -10 ° a 60°C, con un tasso di umidità da 30 a 85%
<b>Certificazioni</b>	EN55022, EN50024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950, CE
<b>Garanzia</b>	3 anni con sostituzione del prodotto in 48 ore

Tutti i dati sono validi salvo errori od omissioni e possono subire variazioni senza preavviso (Stampato il 15/06/2003)

Empowered by Innovation

**NEC**