

NEC Multisync® VT47



- @ SVGA, 1500 Lumens
- @ Peso di soli 2.9Kg
- @ Nuovo design ultraportatile, colore bianco brillante
- @ Basso fan noise: 28dB in eco mode
- @ Durata lampada: 3000 ore in eco mode
- @ MultiSync: supporta risoluzione fino a SXGA
- @ Contrasto 400:1
- @ Nuovo remote control
- @ Possibilità di installazione a soffitto
- @ Automatic vertical Keystone Correction, +/-30°
- @ Color Management System, ottimizzazione colori
- @ Short Focal Lens (rapporto 1.2) con zoom digitale
- @ Manual Wall Color Correction, calibrazione sfondo di proiezione

Tecnologia LCD	3 x 0,7", p-Si TFT a matrice attiva, 800x600 risoluzione nativa, 480.000 pixels
Lampada	130W DC
Luminosità	1500 Lumens, 1200 Lumens in ECO mode
Vita lampada	2000 ore, 3000 ore in ECO mode
Contrasto	400:1
Obiettivo	Messa a fuoco manuale con zoom digitale rapporto 1.2, f=17.5mm, F=2.0
Formato dell'immagine	25"-300"
Distanza di proiezione	0.6m - 7.3m
Standard video	PAL / PAL -N/ PAL-M / PAL60 / SECAM // NTSC / NTSC4,43, HDTV 1080p/60, 1080i/50, 720p, SDTV 480p, DVD progressive
	Frequenza orizzontale: 15 - 100 kHz
	Frequenza verticale: 50 - 120 Hz
Ingressi video	Video: RCA, S-Video: DIN 4-pin
Ingressi RGB	Mini D-Sub 15-pin
Ingressi Audio	Stereo mini x1, stereo phono x1
Controlli	Pc: DIN 8-pin,
Altoparlante interno	1 Watt mono
Rumorosità	33dB, 28dB in ECO mode
Banda	80MHz RGB, 6.5 MHz Video
Colore	16,7 milioni di colori
Risoluzione schermo	800 linee TV: YCbCr 500 linee TV: NTSC/PAL 350 linee TV: SECAM
Max. risoluzione supportata	1280x1024 (SXGA)
Alimentazione	100-240V AC, 50/60Hz
Consumo energia	190 W (Max), stand-by 8 W
Accessori in dotazione	Telecomando double card type, cavo segnale (connettore 15-pin Mini D-Sub) cavo alimentazione, coprilente, custodia morbida, manuale utente multilingue, guida rapida all'installazione, CD-Rom con utility software
Accessori opzionali	Ceiling Mount Kit, lampada di ricambio
Dimensioni	294 mm (W) x 260mm (D) x 93 mm(H) escluse le sporgenze
Peso netto	2.9 kg
Limiti ambientali	Temperatura operativa: da 5° a 35°C, con un tasso di umidità da 20 a 80% (in assenza di condensa) Temperatura di immagazzinamento: da -10 ° a 50°C, con un tasso di umidità da 20 a 80%
Certificazioni	1998 class B, EN55022, EN50024, EN61000-3-2, -3-3, EN60950, IEC60950, AS/NZS CISPR, class B, J60950, VCCI B, IEC60950, CISPR22, CE
Garanzia	3 anni con riparazione del prodotto (servizio RR)

Tutti i dati sono validi salvo errori od omissioni e possono subire variazioni senza preavviso (Stampato il 01/06/2004)

Empowered by Innovation

NEC