

NEC Multisync® VT560



- @ XGA, 1300 ANSI (1000 ANSI in ECO mode), 2.9Kg
- @ Automatic set up
- @ Automatic vertical Keystone Correction (correzione trapezio)
- @ Nuovo design ultraportatile
- @ Basso fan noise: 32dB in eco mode, 37dB normal mode
- @ ECO mode selezionabile by control system
- @ Color management system
- @ MultiSync: supporta risoluzione fino a UXGA
- @ Contrasto 400:1
- @ Nuovo remote control design
- @ Possibilità di installazione a soffitto

Tecnologia LCD	3 x 0,7", p-Si TFT a matrice attiva, 1024x768 punti
Lampada	200W NSH, 160W in ECO mode
Luminosità	1300 Ansi lumen, 1000 ECO mode
Vita lampada	2000 ore (3000 in ECO Mode)
Contrasto	400:1
Obiettivo	Fisso con messa a fuoco manuale
Formato dell'immagine	21"-300"
Distanza di proiezione	29" - 435"
Standard video	PAL / PAL -N/ PAL-M / PAL60 / SECAM // NTSC / NTSC4,43, component 1080i, 720p, 480p, 480i/60hz, 1080i/50hz, progressive PAL-SCAN/50hz Frequenza orizzontale: 15 - 100 kHz Frequenza verticale: 50 - 120 Hz
Ingressi video	Video composito: RCA, S-Video: DIN 4-pin, Component: Mini D-Sub 15-pin, audio: stereo mini jack
Ingressi RGB	Mini D-Sub 15-pin X 2, audio: cinch stereo 3,5mm
Controlli	Pc: DIN 8-pin, Mouse: ingresso USB tipo A, Pc card: Compact flash
Altoparlante interno	1 Watt mono
Rumorosità	37dB (32dB in ECO Mode)
Pixel clock	108MHz
Colore	16,7 milioni di colori
Risoluzione schermo	500 linee TV: NTSC/PAL/YCbCr 350 linee TV: SECAM RGB 800x600
Risoluzioni supportate	1600 x 1200 (UXGA), 1280x1024 (SXGA), 1024x768 (XGA), 800x600 (SVGA), 640x480 (VGA)
Alimentazione	100-120V / 200-240V c.a., 50/60Hz 260 W (Max), stand-by 7.5 W
Accessori in dotazione	Remote control, cavo segnale (connettore 15-pin Mini D-Sub), IR receiver, USB cable A-B, USB-PS/2 adapter, cavo alimentazione, coprilente, custodia morbida, manuale utente multilingue, guida rapida all'installazione, CD-Rom con utility software
Accessori opzionali	Telecomando Full-function, custodia rigida, cavo ingresso Component, kit lampada di ricambio
Dimensioni	310 mm (L) x 89mm (H) x 230 mm(P) escluse le sporgenze
Peso netto	2.9 kg
Limiti ambientali	Temperatura operativa: da 5° a 35°C, con un tasso di umidità da 30 a 85% (in assenza di condensa) Temperatura di immagazzinamento: da -10 ° a 60°C, con un tasso di umidità da 30 a 85%
Certificazioni	EN55022, EN50024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950, CE
Garanzia	3 anni con sostituzione del prodotto in 48 ore

Tutti i dati sono validi salvo errori od omissioni e possono subire variazioni senza preavviso (Stampato il 11/02/2003)

Empowered by Innovation

NEC